



**Nachrichtempfehlung  
zur  
Statusmeldung**

**im**

**Onlinehandel**

**Version: 1.0**

**transportStatusNotificationMessage  
in**

**GS1 XML 3.2**

**Stand 21.06.2016**

# 1 Nachrichtenbeschreibung

## 1.1 Nachrichtenstruktur

St	Häufigkeit	Element
		transportStatusNotificationMessage
M	1 .. 1	sh:StandardBusinessDocumentHeader
M	1 .. 1	HeaderVersion
M	1 .. unbounded	Sender
M	1 .. 1	Identifier
M	1 .. unbounded	Receiver
M	1 .. 1	Identifier
M	1 .. 1	DocumentIdentification
M	1 .. 1	Standard
M	1 .. 1	TypeVersion
M	1 .. 1	InstanceIdentifier
M	1 .. 1	Type
M	1 .. 1	CreationDateAndTime
M	1 .. 10000	transportStatusNotification
M	1 .. 1	creationDateTime
M	1 .. 1	documentStatusCode
M	1 .. 1	transportStatusNotificationIdentification
M	1 .. 1	entityIdentification
M	1 .. 1	transportStatusInformationCode
M	1 .. 1	transportStatusObjectCode
M	1 .. 1	transportStatusRequestor
M	1 .. 1	gln
M	1 .. 1	transportStatusProvider
M	1 .. 1	gln
O	0 .. unbounded	transportStatusNotificationShipment
M	1 .. 1	gsin
O	0 .. unbounded required	additionalShipmentIdentification
		additionalShipmentIdentificationTypeCode
O	0 .. unbounded	transportReference
M	1 .. 1	entityIdentification
M	1 .. 1	transportReferenceTypeCode
O	0 .. unbounded	includedLogisticUnits
M	1 .. 1	sscc
O	0 .. unbounded required	additionalLogisticUnitIdentification
		additionalLogisticUnitIdentificationTypeCode
M	1 .. unbounded	transportStatus

- transportStatusConditionCode
- transportStatusDateTime

St	Häufigkeit	Element
O	0 .. 1 <i>required</i>	transportStatusDescription
O	0 .. unbounded	languageCode
O	0 .. 1	transportStatusReasonCode
O	0 .. 1	logisticLocation
O	0 .. 1	gln
O	0 .. 1	locationName
O	0 .. unbounded	transportStatusNotificationTransportMovement
M	1 .. 1	sequenceNumber
M	1 .. 1	transportModeTypeCode
O	0 .. 1	plannedArrival
O	0 .. 1	logisticEventDateTime
M	1 .. 1	date
O	0 .. 1	time

## 1.2 Nachrichtendetails

<b>transportStatusNotificationMessage</b>	M		Typ:	transport_status_notification: TransportStatusNotificationMessageType
xsd:sequence	M	1..1		
sh:StandardBusinessDocumentHeader	M	1..1	Typ:	sh:StandardBusinessDocumentHeader
xs:sequence	M	1..1		
HeaderVersion	M	1..1	Anmerkung:	<b>Versionsnummer des SBDH UN/CEFACT Header</b>
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
Sender	M	1..unbounded	Typ:	sh:Partner
xs:sequence	M	1..1		
Identifier	M	1..1	Anmerkung:	<b>Eindeutige Identifikation des Senders durch GLN (Global Location Nummer) bzw. eXite® Mailbox</b>
			Typ:	sh:PartnerIdentification
			Format:	xsd:string
			Beispiel:	<a href="#">4049111000802</a>
Receiver	M	1..unbounded	Typ:	sh:Partner
xs:sequence	M	1..1		
Identifier	M	1..1	Anmerkung:	<b>Eindeutige Identifikation des Empfängers durch GLN (Global Location Nummer) bzw. eXite® Mailbox</b>
			Typ:	sh:PartnerIdentification
			Format:	xsd:string
			Beispiel:	<a href="#">4049111000000</a>
DocumentIdentification	M	1..1	Typ:	sh:DocumentIdentification
xs:sequence	M	1..1		
Standard	M	1..1	Anmerkung:	<b>Name des Dokuments</b>
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
TypeVersion	M	1..1	Anmerkung:	<b>Versionsnummer des zugrundeliegenden Dokuments</b>
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
InstanceIdentifier	M	1..1	Anmerkung:	<b>Eindeutige Referenznummer des SBDH maximal 50 Zeichen</b>
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
			Beispiel:	<a href="#">55666</a>

	Type	M	1..1	Anmerkung:	<b>Dieses Element identifiziert den Typ des Dokuments. maximal 50 Zeichen</b>
				Typ:	xsd:string
				Format:	xsd:string
				Beispiel:	<a href="#">TransportStatusNotification</a>
	CreationDateAndTime	M	1..1	Anmerkung:	<b>Erstellungsdatum/-zeit des Dokuments</b>

			Typ:	xsd:dateTime
			Format:	xsd:dateTime
			Beispiel:	2015-06-01T12:00:00.000+02:00
<b>transportStatusNotification</b>	M	1..10000	Typ:	transport_status_notification:TransportStatusNotificationType
xsd:sequence	M	1..1		
creationDateTime	M	1..1	<b>Business Term:</b>	<b>Erstelldatum</b>
			Anmerkung:	Erstelldatum der Statusmeldung. Angabe als Datum/Uhrzeit
			Typ:	xsd:dateTime
			Format:	xsd:dateTime
documentStatusCode	M	1..1	<b>Business Term:</b>	<b>Statusinformation</b>
			Anmerkung:	Sollte immer vom Typ: „ORIGINAL“ sein.
			Typ:	shared_common:DocumentStatusEnumerationType
			Format:	shared_common:DocumentStatusEnumerationType
			<b>Code/Beschreibung</b>	
			<b>ORIGINAL</b>	
xsd:sequence	M	1..1		
<b>transportStatusNotificationIdentification</b>	M	1..1	Typ:	shared_common:EntityIdentificationType
xsd:sequence	M	1..1		
entityIdentification	M	1..1	<b>Business Term:</b>	<b>Nummer der Statusmeldung</b>
			Typ:	restriction (xsd:string)
			Length:	1 .. 35
			Format:	xsd:string
transportStatusInformationCode	M	1..1	<b>Business Term:</b>	<b>Transport Status Information</b>
			Anmerkung:	Unterschiedliche Codes für die Art des Transportstatusinformationen. z.B. STATUS_ONLY d.h. Es werden nur diese Transportstatusdetails enthalten. Weitere Codes <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/ciDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportStatusInformationEnumeration&amp;release=1">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/ciDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportStatusInformationEnumeration&amp;release=1</a>
			Typ:	transport_status_common:TransportStatusInformationEnumerationType
			Format:	transport_status_common:TransportStatusInformationEnumerationType

			<b>Code/Beschreibung</b> EVENT_LOG_ONLY INFORMATION_ON_DELIVERY STATUS_AND_MOVEMENT STATUS_MOVEMENT_AND_EVENT_LO G STATUS_ONLY
transportStatusObjectCode	M	1..1	<b>Business Term:</b> Objektinformationen Anmerkung: Unterschiedliche Codes für die Art des Transportstatusinformationen. z.B. STATUS_ONLY d.h. Es werden nur diese Transportstatusdetails enthalten. Weitere Codes <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/ciDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportStatusObjectEnumeration&amp;release=1">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/ciDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportStatusObjectEnumeration&amp;release=1</a> Typ: transport_status_common:TransportStatusObjectEnumerationType Format: transport_status_common:TransportStatusObjectEnumerationType
			<b>Code/Beschreibung</b> CONSIGNMENT LOGISTIC_UNIT SHIPMENT TRANSPORT_EQUIPMENT TRANSPORT_MEANS
transportStatusRequestor	M	1..1	Typ: ecom_common:TransactionalPartyType
xsd:sequence	M	1..1	
gln	M	1..1	<b>Business Term:</b> GLN / Empfänger der Statusmeldung Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}
transportStatusProvider	M	1..1	Typ: ecom_common:TransactionalPartyType
xsd:sequence	M	1..1	
gln	M	1..1	<b>Business Term:</b> GLN / Absender der Statusmeldung Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}
transportStatusNotificationShipment	O	0..unbounded	Typ: transport_status_notification:TransportStatusNotificationShipmentType



xsd:sequence		M	1..1		
gsin		M	1..1	Business Term:	Referenz des Statuserbringers/ Sendungsidentifikation
				Anmerkung:	Global Identification Number for Consignment (GINC). Wenn keine GS1-GSIN, dann DEFAULT: 99999999999999992
				Typ:	shared_common:GSINType
				Format:	shared_common:GSINType
				Pattern:	\d{17}
additionalShipmentIdentification		O	0..unbounded	Business Term:	interne Sendungsidentifikation
				Anmerkung:	Sendungs-ID
				Typ:	shared_common:AdditionalShipmentIdentificationType
				Length:	1 .. 80
				Format:	shared_common:String80Type
additionalShipmentIdentificationTypeCode		M		Business Term:	interne Sendungsidentifikation
				Typ:	restriction (xsd:string)
				Length:	1 .. 80
				Use:	required
				Format:	xsd:string
xsd:sequence		M	1..1		
transportReference		O	0..unbounded	Business Term:	Referenzierungen
				Typ:	ecom_common:TransportReferenceType
xsd:sequence		M	1..1		
entityIdentification		M	1..1	Business Term:	Bestellnummer Lieferscheinnummer Auslagerungsauftragsnummer Bestellbestätigung Rückmeldung nach Kommissionierung Transportauftragsnummer
				Anmerkung:	Bestellnummer des Empfängers Nummer des Papierlieferscheins Identifikationsnummer des Transportauftrages, vergeben vom Versender / Auftraggeber (Nummer des Transportauftrages, auf den sich der Status bezieht).
				Typ:	restriction (xsd:string)

				Length: 1 .. 80
				Format: xsd:string
xsd:sequence	transportReferenceTypeCode	M	1..1	
		M	1..1	
				<b>Business Term:</b> Nummer auf dem Papierlieferschein Nummer der Bestellung Auslagerungsauftragsnummer/Kommissionierauftrag Bestellbestätigung Rückmeldung nach Kommissionierung Transportauftragsnummer Anmerkung: siehe Codelist: <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransactionalReferenceTypeCode">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransactionalReferenceTypeCode</a> siehe Codelist: <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransactionalReferenceTypeCode">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransactionalReferenceTypeCode</a> siehe Codelist: <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransactionalReferenceTypeCode">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransactionalReferenceTypeCode</a> siehe Codelist: <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransactionalReferenceTypeCode">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransactionalReferenceTypeCode</a> siehe Codelist: <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransactionalReferenceTypeCode">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransactionalReferenceTypeCode</a> siehe Codelist: <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransactionalReferenceTypeCode">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransactionalReferenceTypeCode</a> Identifikationsnummer des Transportauftrages, vergeben vom Versender / Auftraggeber (Nummer des Transportauftrages, auf den sich der Status bezieht). Typ: ecom_common:TransportReferenceTypeCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
		<b>Code/Beschreibung</b> AUD DQ IDR ON POR TRI		
includedLogisticUnits		O	0..unbounded	Typ: shared_common:LogisticUnitIdentificationType
xsd:sequence	sscc	M	1..1	
		M	1..1	<b>Business Term:</b> SSCC/Packstückkennzeichnung Anmerkung: Der SSCC (Serial Shipping Container Code) dient zur eindeutigen Identifikation von Lager-, Versand- oder Transporteinheiten . Im Falle einer internen Trackingnummer oder Paketscheinnummer: Default = 99999999999999999999!

				Typ: shared_common:SSCCType Format: shared_common:SSCCType Pattern: \d{18}
	additionalLogisticUnitIdentification	O	0..unbounded	<b>Business Term:</b> interne Packstückkennzeichnung Anmerkung: z.B. PaketscheinNr, Trackingnummer. etc. Typ: shared_common:AdditionalLogisticUnitIdentificationType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
	additionalLogisticUnitIdentificationTypeCode	M		<b>Business Term:</b> interne Trackingnummer oder Paketscheinnummer Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Use: required Format: xsd:string
<b>Code/Beschreibung</b> <b>FREIGHT_FORWARDER_ASSIGNED</b>				
	transportStatus	M	1..unbounded	Typ: ecom_common:TransportStatusType
	xsd:sequence	M	1..1	
	transportStatusConditionCode	M	1..unbounded	<b>Business Term:</b> Ereignis/Status der Sendung Anmerkung: Ereignis/Status der Sendung-ist bilateral zu vereinbaren. z.B. Warenaufnahme vervollständigt; Unterwegs (siehe Beispiel) ; Angekommen; Ware nicht angenommen; Transport hat Zielort erreicht; Ware wurde dem Empfänger zugestellt. Andere Codes siehe: <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportStatusConditionCode&amp;release=1">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportStatusConditionCode&amp;release=1</a> Typ: ecom_common:TransportStatusConditionCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
	transportStatusDateTime	O	0..1	<b>Business Term:</b> Datum/Zeit des Ereignisses Typ: xsd:dateTime Format: xsd:dateTime
	transportStatusDescription	O	0..1	<b>Business Term:</b> Freitext zur Statusinformation Typ: shared_common:Description500Type

	languageCode	M		Length: 1 .. 500	
				Format: shared_common:String500Type	
	transportStatusReasonCode	O	0..unbounded	<b>Business Term:</b>	<b>Freitext zur Statusinformation/Sprache</b>
				Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Use: required Format: xsd:string	
	logisticLocation	O	0..1	<b>Business Term:</b>	<b>Grund für ein Abweichen vom Normalfall</b>
				Anmerkung: Welche Gründe zu einem Ereignis geführt haben (sind bilateral zu vereinbaren). Ware während Transport verlorengegangen (siehe Beispiel); Ware unvollständig angeliefert; Ware ist beschädigt; Annahme verweigert usw. Andere Codes siehe: <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportStatusReasonCode&amp;release=1">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportStatusReasonCode&amp;release=1</a> Typ: ecom_common:TransportStatusReasonCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type	
	xsd:sequence	M	1..1	Typ: ecom_common:LogisticLocationType	
	gln	O	0..1	<b>Business Term:</b>	<b>Lokation des Statusortes/GLN</b>
				Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}	
	locationName	O	0..1	<b>Business Term:</b>	<b>Lokation des Statusortes/Name</b>
				Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string	
	transportStatusNotificationTransportMovement	O	0..unbounded	Typ: transport_status_notification:TransportStatusNotificationTransportMovementType	
	sequenceNumber	M	1..1	<b>Business Term:</b>	<b>Sequence Nummer (Default:1)</b>
				Typ: xsd:positiveInteger	

			FractionDigits: 0 Inclusive: 1 .. Format: xsd:positiveInteger
transportModeTypeCode	M	1..1	<b>Business Term:</b> <b>Transportart</b> Anmerkung: weitere Codes: <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/ciDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportModeCode&amp;release=1">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/ciDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportModeCode&amp;release=1</a> Typ: ecom_common:TransportModeCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
plannedArrival	O	0..1	<b>Business Term:</b> <b>Lieferdatum</b> Typ: ecom_common:LogisticEventType
xsd:sequence	M	1..1	
logisticEventDateTime	O	0..1	<b>Business Term:</b> <b>Lieferdatum</b> Anmerkung: Angabe des Datum/Uhrzeit, an dem die Waren geliefert bzw. bereitgestellt werden. Typ: shared_common:DateOptionalTimeType
xsd:sequence	M	1..1	
date	M	1..1	<b>Business Term:</b> <b>Lieferdatum/Datum</b> Typ: xsd:date Format: xsd:date
time	O	0..1	<b>Business Term:</b> <b>Lieferdatum/Zeit</b> Typ: xsd:time Format: xsd:time

### 3. XML Beispieldokument mit Kommentar

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transport_status_notification:transportStatusNotificationMessage xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ecom_common="urn:gsl:ecom:ecom_common:xsd:3"
  xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
  xmlns:shared_common="urn:gsl:shared:shared_common:xsd:3"
  xmlns:transport_status_common="urn:gsl:ecom:transport_status_common:xsd:3"
  xmlns:transport_status_notification="urn:gsl:ecom:transport_status_notification:xsd:3">
  <sh:StandardBusinessDocumentHeader>
    <sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
    <!-- Default-Angabe: 1.0-->
    <sh:Sender>
      <sh:Identifier>4049111000802</sh:Identifier>
      <!--Sender GLN oder Mailbox-Adresse. Wenn GLN dann sollte auch "GSI" verwendet werden-->
    </sh:Sender>
    <sh:Receiver>
      <sh:Identifier>4049111000000</sh:Identifier>
      <!--Empfänger GLN oder Mailbox-Adresse. Wenn GLN dann sollte auch "GSI" verwendet werden-->
    </sh:Receiver>
    <sh:DocumentIdentification>
      <sh:Standard>GSI</sh:Standard>
      <!--Standardname-->
      <sh:TypeVersion>3.2</sh:TypeVersion>
      <!--Versionsnummer-->
      <sh:InstanceIdentifier>55666</sh:InstanceIdentifier>
      <!--Eindeutige Referenz der Datei-->
      <sh:Type>TransportStatusNotification</sh:Type>
      <!--Name des Nachrichtentyps-->
      <sh:CreationDateAndTime>2015-09-19T12:00:00.000+02:00</sh:CreationDateAndTime>
      <!--Erstelldatum-->
    </sh:DocumentIdentification>
  </sh:StandardBusinessDocumentHeader>
</transportStatusNotification>
  <creationDateTime>2015-09-19T17:02:34</creationDateTime>
  <!--Erstelldatum des Statusmeldung-->
```

```

<documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
<!--Status-Default: ORIGINAL-->
<transportStatusNotificationIdentification>
  <entityIdentification>545777</entityIdentification>
  <!--Nummer der Statusmeldung-->
</transportStatusNotificationIdentification>
<transportStatusInformationCode>STATUS_ONLY</transportStatusInformationCode>
<!--Transport Status Information,codiert siehe Codeliste-->
<transportStatusObjectCode>SHIPMENT</transportStatusObjectCode>
<!--Objektinformationen, codiert siehe Codeliste.-->
<transportStatusRequestor>
  <gln>40491111000048</gln>
  <!--GLN / Empfänger der Statusmeldung-->
</transportStatusRequestor>
<transportStatusProvider>
  <gln>9012345000001</gln>
  <!--GLN / Absender der Statusmeldung-->
</transportStatusProvider>
<transportStatusNotificationShipment>
  <gsin>91234567800000010</gsin>
  <!--Global Identification Number for Consignment (GINC).Referenz des Statuserbringers/ Sendungsidentifikation. Wenn keine
GS1-GSIN, dann DEFAULT: 9999999999999992-->
  <additionalShipmentIdentification
additionalShipmentIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">156191234567</additionalShipmentIdentification>
  <!--interne Sendungsidentifikation-->
  <transportReference>
    <entityIdentification>ABCDE00001</entityIdentification>
    <!--Referenzierungen z.B. Bestellnummer des Empfängers,Nummer des Papierlieferscheins, Auslagerungsauftragsnummer usw.-->
    <transportReferenceTypeCode>DQ</transportReferenceTypeCode>
    <!--Identifikation des Transportauftrages vergeben vom Versender / Auftraggeber -Nummer des Transportauftrages, auf den
sich der Status bezieht/siehe Codelist-->
  </transportReference>
  <includedLogisticUnits>
    <sscc>950110102081858960</sscc>
    <!--SSCC/Packstückkennzeichnung.Im Falle einer internen Trackingnummer oder Paketscheinnummer: Default =
999999999999999999-->

```

```

        <additionalLogisticUnitIdentification
additionalLogisticUnitIdentificationTypeCode="FREIGHT_FORWARDER_ASSIGNED">2338389900</additionalLogisticUnitIdentification>
        <!--interne Packstückkennzeichnung-->
    </includedLogisticUnits>
    <transportStatus>
        <transportStatusConditionCode>13</transportStatusConditionCode>
        <!--Ereignis/Status der Sendung.Ereignis/Status der Sendung-ist bilateral zu vereinbaren-->
        <transportStatusDateTime>2015-09-19T17:02:34</transportStatusDateTime>
        <!--Datum/Zeit des Ereignisses-->
        <transportStatusDescription languageCode="de">Ware am Freitag nicht angekommen</transportStatusDescription>
        <!--Freitext zur Statusinformation -->
        <transportStatusReasonCode>33</transportStatusReasonCode>
        <!--Grund für ein Abweichen vom Normalfall.Welche Gründe zu einem Ereignis geführt haben (sind bilateral zu
vereinbaren/siehe Codelist -->
        <logisticLocation>
            <gln>7365566156190</gln>
            <!--Lokation des Statusortes/GLN-->
            <locationName>ZL Vösendorf</locationName>
            <!--Lokation des Statusortes/Name-->
        </logisticLocation>
    </transportStatus>
    <transportStatusNotificationTransportMovement>
        <sequenceNumber>23</sequenceNumber>
        <!--Sequence Nummer/Default:1-->
        <transportModeTypeCode>30</transportModeTypeCode>
        <!--Transportart. Weitere Codes siehe Codelist-->
        <plannedArrival>
            <logisticEventDateTime>
                <date>2015-06-01</date>
                <time>12:00:00.000+02:00</time>
                <!--Lieferdatum.Angabe des Datum/Uhrzeit, an dem die Waren geliefert bzw. bereitgestellt werden-->
            </logisticEventDateTime>
        </plannedArrival>
    </transportStatusNotificationTransportMovement>
</transportStatusNotificationShipment>
</transportStatusNotification>
</transport_status_notification:transportStatusNotificationMessage>

```



