



Nachrichtenformat

Draft

PRICAT

CPFR

Message Type:	PRICAT
Message Version:	008
Responsible Agency:	GS1-Austria
Directory Name:	EDIFACT
Directory Version:	D.01B

DE PRICAT Kopf-Teil

UNH	1	M	1	- Nachrichten-Kopfsegment
BGM	2	M	1	- Beginn der Nachricht
DTM	3	M	1	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
SG2		M	3	- NAD
NAD	4	M	1	- Name und Anschrift

DE PRICAT Positions-Teil

SG17		M	1	- PGI-SG36
PGI	5	M	1	- Produktgruppen-Information
SG36		M	999999	- LIN-ALI-DTM-FTX
LIN	6	M	1	- Positionsdaten
ALI	7	C	1	- Zusätzliche Angaben
DTM	8	M	2	- Datum/Uhrzeit/Zeitspanne
FTX	9	C	1	- Freier Text

DE PRICAT Summen-Teil

UNT	10	M	1	- Nachrichten-Endesegment
-----	----	---	---	---------------------------

Segmentnummer: 1

UNH - M 1 - Nachrichten-Kopfsegment					
Funktion: Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.					
EDIFACT			EANCOM		
Tag	Name	St/Format	St	*	Beschreibung
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M		Eindeutige Nachrichtenreferenz des Senders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT. Vergeben vom Sender.
S009	NACHRICHTEN-KENNUNG	M	M		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M an..6	M	*	PRICAT = Preisliste/Katalog
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an..3	M	*	D = Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an..3	M	*	01B = Ausgabe 2001 - B
0051	Verwaltende Organisation	M an..2	M	*	UN = UN/CEFACT
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C an..6	R	*	EAN008 = EAN version control number (EAN Code) Beschreibt die Nachricht als EANCOM-Version 008 einer UNSM-Preisliste/Katalog.
0068	Allgemeine Zuordnungs-Referenz	C an..35	N		
S010	STATUS DER ÜBERMITTLUNG	C	N		
0070	Übermittlungsfolgenummer	M n..2	N		
0073	Erste und letzte Übermittlung	C a1	N		
Anmerkung zum Segment: Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren. Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM-Preisliste/Katalog des Directories D.01B unter Kontrolle der Vereinten Nationen.					
Beispiel: UNH+ME000001+PRICAT:D:01B:UN:EAN008'					

* = Restricted Codes

St = Status: M = Mandatory, R = Required, C = Conditional, O = Optional, D = Dependent, A = Advised, N = Not used

Segmentnummer: 2

BGM - M 1 - Beginn der Nachricht					
Funktion: Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.					
EDIFACT			EANCOM		
Tag	Name	St/Format	St	*	Beschreibung
C002	DOKUMENTEN-/NACHRICHTENNAME	C	R		
1001	Dokumentenname, Code	C an..3	R	*	9 = Preisliste/Katalog
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N		
1000	Dokumentenname	C an..35	N		
C106	DOKUMENTEN-/NACHRICHTEN-IDENTIFIKATION	C	R		
1004	Dokumentennummer	C an..35	R		Identifikationsnummer für die Statusmeldung
1056	Versionsnummer	C an..9	N		
1060	Revisionsnummer	C an..6	N		
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C an..3	R	*	9 = Original
4343	Art der Antwort, Code	C an..3	N		
Anmerkung zum Segment: Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln. Alle anderen Referenzen außer der Belegnummer im DE 1004 werden im RFF-Segment angegeben. - Nummer der Preisliste/Katalog (DE1004); Mussfeld; N 16 BGM+9+32458+9'					

* = Restricted Codes

St = Status: M = Mandatory, R = Required, C = Conditional, O = Optional, D = Dependent, A = Advised, N = Not used

Segmentnummer: 3

DTM - M 1 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne					
Funktion: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
EDIFACT			EANCOM		
Tag	Name	St/Format	St	*	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	M		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M	*	137 = Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R	*	102 = JJJJMMTT
Anmerkung zum Segment: Dieses Segment wird dafür benutzt, um das Datum oder die Zeitspanne der Preisliste/des Katalogs anzugeben. DE 2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss in einer EANCOM-Nachricht angegeben werden. - Erstelldatum; Mussfeld; D8 DTM+137:20060301:102'					

* = Restricted Codes

St = Status: M = Mandatory, R = Required, C = Conditional, O = Optional, D = Dependent, A = Advised, N = Not used

Segmentnummer: 4

SG2	- M	3 - NAD			
NAD	- M	1 - Name und Anschrift			
Funktion:					
Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.					
EDIFACT			EANCOM		
Tag	Name	St/Format	St	*	Beschreibung
3035	Beteiligter, Qualifier	M an..3	M	*	BY = Käufer SU = Lieferant DP = Lieferanschrift AP = Abnehmer
C082	IDENTIFIKATION DES BETEILIGTEN	C	M		
3039	Beteiligter, Identifikation	M an..35	M		GLN - Format n13
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	R	*	9 = EAN (International Article Numbering Association)
C058	NAME UND ANSCHRIFT	C	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	M an..35	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N		
3124	Zeile für Name und Anschrift	C an..35	N		
C080	NAME DES BETEILIGTEN	C	N		
3036	Beteiligter	M an..35	N		
3036	Beteiligter	C an..35	N		
3036	Beteiligter	C an..35	N		
3036	Beteiligter	C an..35	N		
3036	Beteiligter	C an..35	N		
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C an..3	N		
C059	STRAÙE	C	N		
3042	StraÙe und Hausnummer oder Postfach	M an..35	N		
3042	StraÙe und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N		
3042	StraÙe und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N		
3042	StraÙe und Hausnummer oder Postfach	C an..35	N		
3164	Ort	C an..35	N		
C819	REGION/BUNDESLAND, EINZELHEITEN	C	N		
3229	Name einer Region/eines Bundeslandes, Code	C an..9	N		

* = Restricted Codes

St = Status: M = Mandatory, R = Required, C = Conditional, O = Optional, D = Dependent, A = Advised, N = Not used

Segmentnummer: 4

EDIFACT			EANCOM		
Tag	Name	St/Format	St	*	Beschreibung
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N		
3228	Region/Bundesland	C an..70	N		
3251	Postleitzahl, Code	C an..17	N		
3207	Ländername, Code	C an..3	N		

Anmerkung zum Segment:

Das NAD-Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner genutzt.

- Käufer (DE3035 = BY); Mußfeld, N 13
NAD+BY+901234500004::9'

- Lieferant (DE3035 = SU); Mußfeld; N 13
NAD+SU+9012345000011::9'

- Lager (DE3035 = DP); Kannfeld; N 13 (*)
NAD+DP+9099999300476::9'

- Vertriebsschiene, Abnehmer (DE3035 = AP); Kannfeld; N 13 (*)
NAD+AP+9012345000004::9'

(*) Entweder Lager oder Vertriebsschiene muss angegeben werden.

* = Restricted Codes

St = Status: M = Mandatory, R = Required, C = Conditional, O = Optional, D = Dependent, A = Advised, N = Not used

Segmentnummer: 5

SG17	- M	1 - PGI-SG36			
PGI	- M	1 - Produktgruppen-Information			
Funktion: Zur Angabe der Gruppe, zu der ein Produkt gehört.					
EDIFACT			EANCOM		
Tag	Name	St/Format	St	*	Beschreibung
5379	Produktgruppen-Art, Code	M an..3	M	*	2 = Keine Preisgruppe verwendet
C288	PRODUKTGRUPPE	C	N		
5389	Produktgruppe, Code	C an..25	N		
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N		
5388	Produktgruppe	C an..35	N		
Anmerkung zum Segment: Dieses Segment wird dazu genutzt, um zusammengehörende Produkte zu gruppieren. Der Positionsteil der Preisliste/des Katalogs beginnt mit dem PGI-Segment. DE 5389 und 5388: Diese Datenelemente können dazu genutzt werden, um eine Produktgruppe zu identifizieren. Hier angegebene Nummern müssen zwischen den Handelspartnern bilateral abgestimmt werden. Produkte können auch nach Lieferant und/oder Hersteller gruppiert werden, die in der folgenden NAD-CTA-COM-Segmentgruppe beschrieben werden. Wenn keine Gruppierung erfolgt steht im DE 5379 im PGI-Segment der Wert 2 = keine Preisgruppe verwendet.					
Beispiel: PGI+2'					

* = Restricted Codes

St = Status: M = Mandatory, R = Required, C = Conditional, O = Optional, D = Dependent, A = Advised, N = Not used

Segmentnummer: 6

SG17	- M	1 - PGI-SG36			
SG36	- M	999999 - LIN-ALI-DTM-FTX			
LIN	- M	1 - Positionsdaten			
Funktion: Zur Angabe einer Position und der Unterposition.					
EDIFACT			EANCOM		
Tag	Name	St/Format	St	*	Beschreibung
1082	Positionsnummer	C an..6	R		Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Nachricht Preisliste/Katalog.
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code	C an..3	R	*	3 = Geändert
C212	WAREN-/LEISTUNGSNUMMER, IDENTIFIKATION	C	R		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an..35	R		EAN/GTIN - dies ist die Nummer des Artikels
7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	C an..3	R	*	SRV = EAN.UCC Internationale Artikelnummer/Global Trade Item Number, EAN/GTIN
1131	Codeliste, Code	C an..17	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N		
C829	UNTERPOSITIONS-INFORMATIONEN	C	N		
5495	Anzeige für Unterposition, Code	C an..3	N		
1082	Positionsnummer	C an..6	N		
1222	Ebene, Nummer	C n..2	N		
7083	Unterpositions-Zuordnung, Code	C an..3	N		
Anmerkung zum Segment: Dieses Segment wird zur Identifikation der Internationalen Artikelnummer EAN/Global Trade Item Number (GTIN) benutzt. - Artikelidentifikation nach GS1 (DE7140); Mußfeld; N14 LIN+1+3+9054321444441:SRV'					

* = Restricted Codes

St = Status: M = Mandatory, R = Required, C = Conditional, O = Optional, D = Dependent, A = Advised, N = Not used

Segmentnummer: 7

SG17 - M 1 - PGI-SG36
SG36 - M 999999 - LIN-ALI-DTM-FTX
ALI - M 1 - Zusätzliche Angaben

Funktion:

Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.

EDIFACT			EANCOM		
Tag	Name	St/Format	St	*	Beschreibung
3239	Ursprungsland, Code	C an..3	N		
9213	Zollregelungsart, Code	C an..3	N		
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	M	*	126 = Neu 130 = Ausgelistet X50= Store darf nicht bestellen X51 = Lager darf nicht bestellen
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	N		
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	N		
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	N		
4183	Sonderkondition, Code	C an..3	N		

Anmerkung zum Segment:

Diese Segment dient zur Statusangabe.

- Status (DE4183); Mußfeld; A/N 3
 ALI+++126'

Das DE1229 ist mit der Angabe von AP oder DP im NAD-Segment verbunden!

* = Restricted Codes

St = Status: M = Mandatory, R = Required, C = Conditional, O = Optional, D = Dependent, A = Advised, N = Not used

Segmentnummer: 8

SG17	- M	1 - PGI-SG36			
SG36	- M	999999 - LIN-ALI-DTM-FTX			
DTM	- M	2 - Datum/Uhrzeit/Zeitspanne			
Funktion: Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
EDIFACT			EANCOM		
Tag	Name	St/Format	St	*	Beschreibung
C507	DATUM/UHRZEIT/ ZEITSPANNE	M	M		
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an..3	M	*	194 = Anfangsdatum/-zeit 206 = Endedatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an..35	R		
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an..3	R	*	102 = JJJJMMTT
Anmerkung zum Segment: - Anfangsdatum (DE2005 = 194); Kannfeld; D 8 DTM+194:20060303:102' - Endedatum (DE2005 = 206); Kannfeld; D 8 DTM+206:20060630:102'					

* = Restricted Codes

St = Status: M = Mandatory, R = Required, C = Conditional, O = Optional, D = Dependent, A = Advised, N = Not used

Segmentnummer: 9

SG17	- M	1 - PGI-SG36			
SG36	- M	999999 - LIN-ALI-DTM-FTX			
FTX	- C	1 - Freier Text			
Funktion: Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.					
EDIFACT			EANCOM		
Tag	Name	St/Format	St	*	Beschreibung
4451	Textbezug, Qualifier	M an..3	M	*	ACB = Zusatzinformationen
4453	Textfunktion, Code	C an..3	A	*	1 = Text für nachfolgenden Gebrauch
C107	TEXT-REFERENZ	C	N		
4441	Freier Text, Code	M an..17	N		
1131	Codelliste, Code	C an..17	N		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an..3	N		
C108	TEXT	C	M		Diese Datenelementgruppe wird nur dann verwendet, wenn Textschlüssel nicht verwendet werden können.
4440	Freier Text	M an..512	M		max. 70 Zeichen
4440	Freier Text	C an..512	O		max. 70 Zeichen
4440	Freier Text	C an..512	O		max. 70 Zeichen
4440	Freier Text	C an..512	O		max. 70 Zeichen
4440	Freier Text	C an..512	N		
3453	Sprachenname, Code	C an..3	N		
4447	Textformat, Code	C an..3	N		
Anmerkung zum Segment: Dieses Segment wird zur Angabe von Freitext-Informationen zur aktuellen Position verwendet. Die Anwendung dieses Segments in freier Form wird nicht empfohlen, weil das die automatische Bearbeitung der Preisliste/Katalog verhindert. Eine bessere Möglichkeit stellt die Vereinbarung codierter Referenzen (Schlüssel) dar, die die automatische Bearbeitung ermöglichen und die Anzahl der zu übertragenden Zeichen reduziert. Die Standardtexte sollten zwischen den Austauschpartnern bilateral vereinbart werden und können auch zur Erfüllung gesetzlicher und anderer Anforderungen dienen. - Freitext (DE4440); Kannfeld; A/N 4x70 FTX+ACB+++SOMMERACTION'					

* = Restricted Codes

St = Status: M = Mandatory, R = Required, C = Conditional, O = Optional, D = Dependent, A = Advised, N = Not used

Segmentnummer: 10

UNT - M 1 - Nachrichten-Endesegment					
Funktion: Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.					
EDIFACT			EANCOM		
Tag	Name	St/Format	St	*	Beschreibung
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n..6	M		Hier wird die Gesamtanzahl der Segmente in der Nachricht angegeben.
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an..14	M		Die hier angegebene Nachrichten-Referenznummer sollte gleich der Angabe im UNH-Segment sein.
Anmerkung zum Segment: Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein. Beispiel: UNT+141+ME000001'					

Beispiel:

```

UNH+ME000001+PRICAT:D:01B:UN:EAN008'
BGM+9+32458+9'
DTM+137:20060301:102'
NAD+BY+5412345000020::9'
NAD+SU+4012345500004::9'
NAD+DP+4012345500004::9'
PGI+2'
LIN+1+3+9099999300476:SRV'
ALI+++126'
DTM+194:20060130:102'
DTM+206:20060430:102'
LIN+1+XXX+9099999300414:SRV'
ALI+++ZZ1'
DTM+194:20060130:102'
DTM+206:20060530:102'
UNT+16+ME000001'

```

* = Restricted Codes

St = Status: M = Mandatory, R = Required, C = Conditional, O = Optional, D = Dependent, A = Advised, N = Not used