



**Nachrichtenempfehlung  
zur  
Bestellantwort  
im  
Onlinehandel**

**Version: 1.0**

**orderResponseMessage  
in**

**GS1 XML 3.2**

**Stand 21.07.2016**

# 1 Nachrichtenbeschreibung

## 1.1 Nachrichtenstruktur

St	Häufigkeit	Element
		<b>orderResponseMessage</b>
M	1 .. 1	sh:StandardBusinessDocumentHeader
M	1 .. 1	HeaderVersion
M	1 .. unbounded	Sender
M	1 .. 1	Identifier
M	1 .. unbounded	Receiver
M	1 .. 1	Identifier
M	1 .. 1	DocumentIdentification
M	1 .. 1	Standard
M	1 .. 1	TypeVersion
M	1 .. 1	InstanceIdentifier
M	1 .. 1	Type
M	1 .. 1	CreationDateAndTime
M	1 .. 10000	orderResponse
M	1 .. 1	creationDateTime
M	1 .. 1	documentStatusCode
O	0 .. 1	avpList
O	0 .. unbounded required	eComStringAttributeValuePairList
		attributeName
		qualifierCodeName
M	1 .. 1	orderResponseIdentification
M	1 .. 1	entityIdentification
M	1 .. 1	responseStatusCode
O	0 .. 1 required	note
		languageCode
M	1 .. 1	buyer
O	0 .. 1	gln
O	0 .. 1 required	additionalPartyIdentification
		additionalPartyIdentificationTypeCode
M	1 .. 1	address
M	1 .. 1	city
M	1 .. 1	countryCode
O	0 .. 1	name
M	1 .. 1	postalCode
M	1 .. 1	streetAddressOne
O	0 .. unbounded	contact
O	0 .. 2	communicationChannel
M	1 .. 1	communicationChannelCode



St	Häufigkeit	Element
M	1 .. 1	dutyFeeTaxRegistrationID
M	1 .. 1	dutyFeeTaxTypeCode
M	1 .. 1	seller
O	0 .. 1	gln
O	0 .. 1	additionalPartyIdentification
	<i>required</i>	additionalPartyIdentificationTypeCode
M	1 .. 1	address
O	0 .. 1	city
O	0 .. 1	countryCode
O	0 .. 1	name
O	0 .. 1	postalCode
O	0 .. 1	streetAddressOne
O	0 .. 1	dutyFeeTaxRegistration
M	1 .. 1	dutyFeeTaxRegistrationID
M	1 .. 1	dutyFeeTaxTypeCode
O	0 .. 1	billTo
O	0 .. 1	gln
O	0 .. 1	additionalPartyIdentification
	<i>required</i>	additionalPartyIdentificationTypeCode
O	0 .. 1	address
O	0 .. 1	city
O	0 .. 1	countryCode
O	0 .. 1	name
O	0 .. 1	postalCode
O	0 .. 1	streetAddressOne
O	0 .. unbounded	contact
O	0 .. 1	communicationChannel
M	1 .. 1	communicationChannelCode
M	1 .. 1	communicationValue
M	1 .. 1	dutyFeeTaxRegistration
M	1 .. 1	dutyFeeTaxRegistrationID
M	1 .. 1	dutyFeeTaxTypeCode
O	0 .. 1	shipTo
O	0 .. 1	gln
M	1 .. 1	address
M	1 .. 1	city
M	1 .. 1	countryCode
M	1 .. 1	name
M	1 .. 1	postalCode
M	1 .. 1	streetAddressOne
O	0 .. 2	contact
O	0 .. 2	communicationChannel

St	Häufigkeit	Element
M	1 .. 1	communicationChannelCode
M	1 .. 1	communicationValue
O	0 .. 1	organisationDetails
M	1 .. 1	organisationName
O	0 .. 1	amendedDateTimeValue
O	0 .. 1	requestedDeliveryDateRange
O	0 .. 1	beginDate
O	0 .. 1	beginTime
O	0 .. 1	endDate
O	0 .. 1	endTime
O	0 .. 1	requestedPickUpDateTime
M	1 .. 1	date
O	0 .. 1	time
M	1 .. 1	originalOrder
M	1 .. 1	entityIdentification
O	0 .. 1	salesOrder
M	1 .. 1	entityIdentification
M	1 .. unbounded	orderResponseLineItem
M	1 .. 1	lineItemNumber
M	1 .. 1	confirmedQuantity
M	1 .. 1	measurementUnitCode
M	1 .. 1	lineItemActionCode
O	0 .. unbounded	orderResponseReasonCode
O	0 .. 1	codeListVersion
O	0 .. 1	note
O	0 .. 1	languageCode
M	1 .. 1	transactionalTradeItem
M	1 .. 1	gtin
O	0 .. 1	additionalTradeItemIdentification
O	0 .. 1	additionalTradeItemIdentificationTypeCode
O	0 .. 1	tradeItemQuantity
O	0 .. 1	tradeItemDescription
O	0 .. 1	languageCode
O	0 .. 1	substituteItemInformation
M	1 .. 1	gtin
O	0 .. 1	shipmentTransportationInformation
O	0 .. 1	transportServiceCategoryType
O	0 .. 1	transportServiceLevelCode
O	0 .. 1	backOrderInformation
M	1 .. 1	confirmedQuantity
M	1 .. 1	measurementUnitCode
M	1 .. 1	orderLogisticalInformation

St	Häufigkeit	Element
O	0 .. 1	orderLogisticalDateInformation
O	0 .. 1	requestedDeliveryDateRange
O	0 .. 1	beginDate
O	0 .. 1	beginTime
O	0 .. 1	endDate
O	0 .. 1	endTime
O	0 .. 1	requestedDeliveryDateTime
M	1 .. 1	date
O	0 .. 1	time
O	0 .. 1	requestedPickUpDateTime
M	1 .. 1	date
O	0 .. 1	time
O	0 .. 1	shipmentTransportationInformation
O	0 .. 1	transportServiceCategoryType
O	0 .. 1	transportServiceLevelCode
O	0 .. unbounded	orderResponseLineItemDetail
M	1 .. 1	confirmedQuantity
		measurementUnitCode
M	1 .. 1	orderLogisticalInformation
O	0 .. 1	orderLogisticalDateInformation
O	0 .. 1	requestedDeliveryDateRange
O	0 .. 1	beginDate
O	0 .. 1	beginTime
O	0 .. 1	endDate
O	0 .. 1	endTime
O	0 .. 1	requestedDeliveryDateTime
M	1 .. 1	date
O	0 .. 1	time
O	0 .. 1	requestedPickUpDateTime
M	1 .. 1	date
O	0 .. 1	time
O	0 .. 1	shipmentTransportationInformation
O	0 .. 1	avpList
O	0 .. 1	avpList
O	0 .. unbounded required	eComStringAttributeValuePairList
		attributeName
		qualifierCodeName

## 1.2 Nachrichtendetails

<b>orderResponseMessage</b>	M	1..1	Typ:	order_response:OrderResponseMessageType
xsd:sequence	M	1..1		
<b>sh:StandardBusinessDocumentHeader</b>	M	1..1	Typ:	sh:StandardBusinessDocumentHeader
xsd:sequence	M	1..1		
HeaderVersion	M	1..1	Anmerkung:	<b>Versionsnummer des SBDH UN/CEFACT Header</b>
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
<b>Sender</b>	M	1..unbounded	Typ:	sh:Partner
xsd:sequence	M	1..1		
Identifizier	M	1..1	Anmerkung:	<b>Eindeutige Identifikation des Senders durch GLN (Global Location Nummer) bzw. eXite® Mailbox</b>
			Typ:	sh:PartnerIdentification
			Format:	xsd:string
			Beispiel:	<a href="#">4049111000802</a>
<b>Receiver</b>	M	1..unbounded	Typ:	sh:Partner
xsd:sequence	M	1..1		
Identifizier	M	1..1	Anmerkung:	<b>Eindeutige Identifikation des Empfängers durch GLN (Global Location Nummer) bzw. eXite® Mailbox</b>
			Typ:	sh:PartnerIdentification
			Format:	xsd:string
			Beispiel:	<a href="#">4049111000000</a>
<b>DocumentIdentification</b>	M	1..1	Typ:	sh:DocumentIdentification
xsd:sequence	M	1..1		
Standard	M	1..1	Anmerkung:	<b>Name des Dokuments</b>
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
TypeVersion	M	1..1	Anmerkung:	<b>Versionsnummer des zugrundeliegenden Dokuments</b>
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
InstancIdentifizier	M	1..1	Anmerkung:	<b>Eindeutige Referenznummer des SBDH maximal 50 Zeichen</b>
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
			Beispiel:	<a href="#">55666</a>
Type	M	1..1	Anmerkung:	<b>Dieses Element identifiziert den Typ des Dokuments. maximal 50 Zeichen</b>
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
			Beispiel:	<a href="#">orderResponseMessage</a>
CreationDateAndTime	M	1..1	Anmerkung:	<b>Erstellungsdatum/-zeit des Dokuments</b>

			Typ:	xsd:dateTime
			Format:	xsd:dateTime
			Beispiel:	2015-06-01T12:00:00.000+02:00
<b>orderResponse</b>	M	1..10000	Typ:	order_response:OrderResponseType
xsd:sequence	M	1..1		
creationDateTime	M	1..1	<b>Business Term:</b>	<b>Erstelldatum</b>
			Anmerkung:	Erstelldatum der Bestellantwort bzw. Erfassungsdatum oder Erfassungszeitpunkt im Onlinehändler. Angabe als 8-stelliges Datum.
			Typ:	xsd:dateTime
			Format:	xsd:dateTime
documentStatusCode	M	1..1	<b>Business Term:</b>	<b>Statusinformation</b>
			Anmerkung:	Sollte immer vom Typ: „ORIGINAL“ sein.
			Typ:	shared_common:DocumentStatusEnumerationType
			Format:	shared_common:DocumentStatusEnumerationType
			Code/Beschreibung	
			ORIGINAL	
xsd:sequence	M	1..1		
avpList	O	0..1	Typ:	ecom_common:Ecom_AttributeValuePairListType
xsd:sequence	M	1..1		
eComStringAttributeValuePairList	O	0..unbounded	<b>Business Term:</b>	<b>Käufer: Vorname (in Verbindung mit buyerFirstName) (an..200)</b>
				<b>Käufer: Familienname (in Verbindung mit buyerSurName) (an..200)</b>
				<b>Käufer: Geschlecht (in Verbindung mit buyerGender) (Code MALE or FEMALE)</b>
				<b>Käufer: Geburtsdatum (in Verbindung mit buyerDateOfBirth) (Datentyp: xsd:date)</b>
				<b>Liefert/Warenempfänger: Anrede (in Verbindung mit shipToSalutation- siehe auch ShipTo)</b>



			<p><b>Grußkarte: (in Verbindung mit greetingCard + qualifierCodeName: HTML/XML/URL/TXT) Format: an..1000</b></p> <p><b>Kundeninformation: (in Verbindung mit customerInformation + qualifierCodeName: HTML/XML/URL/TXT) Format: an..1000</b></p>
		<p>Typ: ecom_common:EcomStringAttributeValuePairListType</p> <p>Format: xsd:string</p>	
attributeName	M	<p>Anmerkung: Käufer: Vorname = buyerFirstName</p> <p>Käufer: Familienname = buyerSurName</p> <p>Käufer: Geschlecht = buyerGender</p> <p>Käufer: Geburtsdatum = buyerDateOfBirth</p> <p>Liefert/Warenempfänger: Anrede = shipToSalutation</p> <p>Grußkarte = greetingCard + qualifierCodeName Die Abbildung der Grußkarteninformationen kann strukturiert als HTML/XML übermittelt werden (Achtung: Escapen von "&lt;&gt;") oder als URL-Referenz oder als unstrukturierte Textinformation (TXT) übermittelt werden</p> <p>Kundeninformation: = customerInformation + qualifierCodeName Diese Information dient zur Übermittlung von relevanten Kundeninformationen an andere Personen in der Kommunikationskette.</p> <p>Es geht hier z.B. um Information, die nicht für den Online Shop sondern für andere bestimmt sind z.B. für die Post. Beispiel kann man hier eine Information vom User für die Post nennen: „Ich bin nicht zu Hause - bitte beim Nachbarn läuten“.Diese Information ist nicht für Online Händler vorgesehen sondern sie sollte weiterübermittelt werden. Analog zur Grußkarte kann die Übermittlung strukturiert (HTML/XML/URL) oder als unstrukturierter Text (TXT) übermittelt werden</p> <p>Typ: shared_common:String70Type</p> <p>Length: 1 .. 70</p> <p>Use: required</p> <p>Format: shared_common:String70Type</p>	
<p><b>Code/Beschreibung</b></p> <p>buyerDateOfBirth</p> <p>buyerFirstName</p> <p>buyerGender</p> <p>buyerSurName</p>			

			Code/Beschreibung	
			customerInformation	
			greetingCard	
			shipToSalutation	
qualifierCodeName	O		Typ:	shared_common:String70Type
			Length:	1 .. 70
			Format:	shared_common:String70Type
			Code/Beschreibung	
			HTML	
			TXT	
			URL	
			XML	
xsd:sequence	M	1..1		
orderResponseIdentification	M	1..1	Typ:	shared_common:EntityIdentificationType
xsd:sequence	M	1..1		
entityIdentification	M	1..1		
			<b>Business Term: Nummer der Bestellbestätigung</b>	
			Typ:	restriction (xsd:string)
			Length:	1 .. 35
			Format:	xsd:string
responseStatusCode	M	1..1	<b>Business Term: Bestellstatus der Nachricht</b>	
			Anmerkung:	Hier wird der Bestellstatus der Nachricht mittels Codes angegeben: Änderung (Code MODIFIED) , ohne Änderung akzeptiert (ACCEPTED)
			Typ:	ecom_common:ResponseStatusCodeType
			Length:	1 .. 80
			Format:	shared_common:String80Type
			Code/Beschreibung	
			ACCEPTED	
			MODIFIED	
note	O	0..1	<b>Business Term: Freitext</b>	
			Anmerkung:	Zusätzliche Freitextinformationen, bilateral abzustimmen.
			Typ:	shared_common:Description500Type
			Length:	1 .. 500
			Format:	shared_common:String500Type

languageCode	M		<p>Anmerkung: <b>Code für die in der Beschreibung verwendete Sprache (siehe Codes: ISO 639-1)</b></p> <p>Typ: restriction (xsd:string)</p> <p>Length: 1 .. 80</p> <p>Use: required</p> <p>Format: xsd:string</p> <p><b>Code/Beschreibung</b> de</p>
buyer	M	1..1	<p><b>Business Term:</b> Käufer</p> <p>Typ: ecom_common:TransactionalPartyType</p>
xsd:sequence	M	1..1	
gln	O	0..1	<p><b>Business Term:</b> Global Location Number</p> <p>Typ: shared_common:GLNType</p> <p>Format: shared_common:GLNType</p> <p>Pattern: \d{13}</p>
additionalPartyIdentification	O	0..1	<p><b>Business Term:</b> Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Käufers</p> <p>Typ: shared_common:AdditionalPartyIdentificationType</p> <p>Length: 1 .. 35</p> <p>Format: shared_common:String80Type</p>
additionalPartyIdentificationTypeCode	M		<p><b>Business Term:</b> Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ID des Käufers (Kundennummer)</p> <p>Typ: restriction (xsd:string)</p> <p>Length: 1 .. 35</p> <p>Use: required</p> <p>Format: xsd:string</p> <p><b>Code/Beschreibung</b> SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY</p>
address	M	1..1	<p><b>Business Term:</b> Adresse des Käufers</p> <p>Typ: shared_common:AddressType</p>
xsd:sequence	M	1..1	
city	M	1..1	

				<b>Business</b>	<b>Stadt</b>
				<b>Term:</b>	
				Typ:	restriction (xsd:string)
				Length:	1 .. 200
				Format:	xsd:string
	countryCode	M	1..1	<b>Business</b>	<b>Land</b>
				<b>Term:</b>	
				Anmerkung:	siehe Codeliste: ISO 3166-1 <a href="http://www.iso.org">http://www.iso.org</a>
				Typ:	shared_common:CountryCodeType
				Length:	1 .. 80
				Format:	shared_common:String80Type
	name	O	0..1	<b>Business</b>	<b>Name</b>
				<b>Term:</b>	
				Anmerkung:	Name des Warenempfängers (Anrede siehe AVP: shipToSalutation)
				Typ:	restriction (xsd:string)
				Length:	1 .. 150
				Format:	xsd:string
	postalCode	M	1..1	<b>Business</b>	<b>Postleitzahl</b>
				<b>Term:</b>	
				Typ:	restriction (xsd:string)
				Length:	1 .. 17
				Format:	xsd:string
	streetAddressOne	M	1..1	<b>Business</b>	<b>Straße</b>
				<b>Term:</b>	
				Typ:	restriction (xsd:string)
				Length:	1 .. 200
				Format:	xsd:string
	contact	O	0..unbounded	Typ:	shared_common:ContactType
	xsd:sequence	M	1..1		
	communicationChannel	O	0..2	<b>Business</b>	<b>Kommunikationskanal</b>
				<b>Term:</b>	
				Typ:	shared_common:CommunicationChannelType
	xsd:sequence	M	1..1		
	communicationChannelCode	M	1..1	<b>Business</b>	<b>Kommunikationskanal: Code</b>
				<b>Term:</b>	

				Typ: shared_common:CommunicationChannelCodeType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type
				<b>Code/Beschreibung</b> EMAIL TELEPHONE
	communicationValue	M	1..1	<b>Business Term:</b> Kommunikatonskanal: Wert Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 70 Format: xsd:string
	dutyFeeTaxRegistration	O	0..1	<b>Business Term:</b> Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Verbindung mit Käufer Typ: ecom_common:DutyFeeTaxRegistrationType
	xsd:sequence	M	1..1	
	dutyFeeTaxRegistrationID	M	1..1	<b>Business Term:</b> Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Verbindung mit Käufer Typ: shared_common:IdentifierType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type
	dutyFeeTaxTypeCode	M	1..1	<b>Business Term:</b> Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Code Typ: ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
				<b>Code/Beschreibung</b> VAT
	seller	M	1..1	<b>Business Term:</b> Verkäufer Typ: ecom_common:TransactionalPartyType
	xsd:sequence	M	1..1	
	gln	O	0..1	<b>Business Term:</b> Global Location Number (GLN) Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType

	additionalPartyIdentification	O	0..1	Pattern: \d{13}	<b>Business Term:</b> Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Verkäufers
				Typ: shared_common:AdditionalPartyIdentificationType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type	
	additionalPartyIdentificationTypeCode	M		<b>Business Term:</b> Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ID des Verkäufers	
				Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Use: required Format: xsd:string	
Code/Beschreibung SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY					
	address	M	1..1	<b>Business Term:</b> Adresse des Lieferanten	
				Typ: shared_common:AddressType	
	xsd:sequence	M	1..1		
	city	O	0..1	<b>Business Term:</b> Stadt	
				Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string	
	countryCode	O	0..1	<b>Business Term:</b> Land	
				Anmerkung: siehe Codeliste: ISO <a href="http://www.iso.org">www.iso.org</a> Typ: shared_common:CountryCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type	
	name	O	0..1	<b>Business Term:</b> Name	
				Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string	

postalCode	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 17 Format: xsd:string
streetAddressOne	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
dutyFeeTaxRegistration	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: ecom_common:DutyFeeTaxRegistrationType
xsd:sequence	M	1..1	
dutyFeeTaxRegistrationID	M	1..1	<b>Business Term:</b> Typ: shared_common:IdentifierType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type
dutyFeeTaxTypeCode	M	1..1	<b>Business Term:</b> Typ: ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
<b>Code/Beschreibung</b> <b>VAT</b>			
billTo	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: ecom_common:TransactionalPartyType
xsd:sequence	M	1..1	
gln	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType

	additionalPartyIdentification	O	0..1	Pattern: \d{13}	<b>Business Term:</b> Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Rechnungsempfängers/ interne Kundennummer
				Typ: shared_common:AdditionalPartyIdentificationType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type	
	additionalPartyIdentificationTypeCode	M			<b>Business Term:</b> Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Rechnungsempfängers/ interne Kundennummer
				Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 35 Use: required Format: xsd:string	
Code/Beschreibung SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY					
	address	O	0..1		<b>Business Term:</b> Adresse des Rechnungsempfängers
				Typ: shared_common:AddressType	
	xsd:sequence	M	1..1		
	city	O	0..1		<b>Business Term:</b> Stadt
				Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string	
	countryCode	O	0..1		<b>Business Term:</b> Land
				Anmerkung: siehe Codeliste: ISO <a href="http://www.iso.org">www.iso.org</a> Typ: shared_common:CountryCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type	
	name	O	0..1		<b>Business Term:</b> Name
				Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string	



postalCode	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 17 Format: xsd:string	<b>Postleitzahl</b>
streetAddressOne	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string	<b>Strasse</b>
contact	O	0..unbounded	Typ: shared_common:ContactType	
xsd:sequence	M	1..1		
communicationChannel	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: shared_common:CommunicationChannelType	<b>Kommunikationskanal</b>
xsd:sequence	M	1..1		
communicationChannelCode	M	1..1	<b>Business Term:</b> Typ: shared_common:CommunicationChannelCodeType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type	<b>Kommunikationskanal: Code</b>
			<b>Code/Beschreibung</b> <b>EMAIL</b>	
communicationValue	M	1..1	<b>Business Term:</b> Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 70 Format: xsd:string	<b>Kommunikatonskanal: Wert</b>
dutyFeeTaxRegistration	M	1..1	<b>Business Term:</b> Typ: ecom_common:DutyFeeTaxRegistrationType	<b>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Verbindung mit Rechnungsempfänger</b>
xsd:sequence	M	1..1		
dutyFeeTaxRegistrationID	M	1..1	<b>Business Term:</b>	<b>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Verbindung mit Rechnungsempfänger</b>

			Typ: shared_common:IdentifierType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type
dutyFeeTaxTypeCode	M	1..1	<b>Business Term:</b> Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Code Typ: ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
			<b>Code/Beschreibung</b> <b>VAT</b>
shipTo	O	0..1	<b>Business Term:</b> Lieferort/Warenempfänger Typ: ecom_common:TransactionalPartyType
xsd:sequence	M	1..1	
gln	O	0..1	<b>Business Term:</b> Global Location Number Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}
address	M	1..1	<b>Business Term:</b> Adresse des Lieferortes/Warenempfängers Typ: shared_common:AddressType
xsd:sequence	M	1..1	
city	M	1..1	<b>Business Term:</b> Stadt Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
countryCode	M	1..1	<b>Business Term:</b> Land Anmerkung: siehe Codeliste: ISO <a href="http://www.iso.org">www.iso.org</a> Typ: shared_common:CountryCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
name	M	1..1	<b>Business Term:</b> Name

				<b>Term:</b> Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
	postalCode	M	1..1	<b>Business</b> Postleitzahl <b>Term:</b> Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 17 Format: xsd:string
	streetAddressOne	M	1..1	<b>Business</b> Straße <b>Term:</b> Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
	contact	O	0..2	Typ: shared_common:ContactType
	xsd:sequence	M	1..1	
	communicationChannel	O	0..2	<b>Business</b> Kommunikationskanal <b>Term:</b> Typ: shared_common:CommunicationChannelType
	xsd:sequence	M	1..1	
	communicationChannelCode	M	1..1	<b>Business</b> Kommunikationskanal: Code <b>Term:</b> Typ: shared_common:CommunicationChannelCodeType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type
				Code/Beschreibung EMAIL TELEPHONE
	communicationValue	M	1..1	<b>Business</b> Kommunikatonskanal: Wert <b>Term:</b> Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 70 Format: xsd:string
	organisationDetails	O	0..1	Typ: ecom_common:OrganisationType
	xsd:sequence	M	1..1	
		M		

organisationName	1..1	<b>Business Term:</b> Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string	<b>Name der Firma</b>
amendedDateTimeValue	O 0..1	Typ: ecom_common:OrderLogisticalDateInformationType	
xsd:sequence	M 1..1		
requestedDeliveryDateRange	O 0..1	<b>Business Term:</b> Typ: shared_common:DateTimeRangeType	<b>Lieferdatum frühestens; Lieferdatum spätestens</b>
xsd:sequence	M 1..1		
beginDate	O 0..1	<b>Business Term:</b> Anmerkung: Angabe des Datum, an dem die Waren geliefert bzw. bereitgestellt werden. Typ: xsd:date Format: xsd:date	<b>Lieferdatum frühestens</b>
beginTime	O 0..1	<b>Business Term:</b> Anmerkung: Angabe der Uhrzeit, an dem die Waren geliefert bzw. bereitgestellt werden. Typ: xsd:time Format: xsd:time	<b>Lieferdatum frühestens/Zeit</b>
endDate	O 0..1	<b>Business Term:</b> Anmerkung: Angabe des Datum, an dem die Waren geliefert bzw. bereitgestellt werden. Typ: xsd:date Format: xsd:date	<b>Lieferdatum spätestens</b>
endTime	O 0..1	<b>Business Term:</b> Anmerkung: Angabe der Uhrzeit, an dem die Waren geliefert bzw. bereitgestellt werden. Typ: xsd:time Format: xsd:time	<b>Lieferdatum spätestens/Zeit</b>
requestedPickUpDateTime	O 0..1	<b>Business Term:</b> Anmerkung: Angabe des Datum/Uhrzeit, an dem die Waren abgeholt werden sollen. Bei Selbstabholung mit OrderTypeCode = 220 eine Mussangabe!	<b>Abholdatum</b>

			Typ:	shared_common:DateOptionalTimeType
xsd:sequence	M	1..1		
date	M	1..1	<b>Business Term:</b>	<b>Abholdatum</b>
			Typ:	xsd:date
			Format:	xsd:date
time	O	0..1	<b>Business Term:</b>	<b>Abholzeit</b>
			Typ:	xsd:time
			Format:	xsd:time
originalOrder	M	1..1	Typ:	shared_common:DocumentReferenceType
xsd:sequence	M	1..1		
entityIdentification	M	1..1	<b>Business Term:</b>	<b>Bestellnummer</b>
			Anmerkung:	Hier wird die Bestellnummer angegeben. Eine der beiden Referenznummern (Bestellnummer oder Auftragsnummer) muss in der Bestellantwort eingestellt werden.
			Typ:	restriction (xsd:string)
			Length:	1 .. 35
			Format:	xsd:string
salesOrder	O	0..1	Typ:	shared_common:DocumentReferenceType
xsd:sequence	M	1..1		
entityIdentification	M	1..1	<b>Business Term:</b>	<b>Auftragsnummer</b>
			Anmerkung:	Hier wird die Auftragsnummer angegeben. Eine der beiden Referenznummern (Auftragsnummer oder Bestellnummer) muss in der Bestellantwort eingestellt werden.
			Typ:	restriction (xsd:string)
			Length:	1 .. 35
			Format:	xsd:string
orderResponseLinItem	M	1..unbounded	Anmerkung:	Es können bis zu 10.000 Positionen gesendet werden
			Typ:	order_response:OrderResponseLinItemType
xsd:sequence	M	1..1		
linItemNumber	M	1..1	<b>Business Term:</b>	<b>Laufende Nummer</b>
			Anmerkung:	Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Bestellantwort. Die Nummer muss innerhalb der Nachricht eindeutig und aufsteigend sein.
			Typ:	xsd:positiveInteger

			FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 Inclusive: 1 .. Format: xsd:positiveInteger
confirmedQuantity	M	1..1	<b>Business Term:</b> Bestätigte Menge Typ: shared_common:QuantityType Format: xsd:decimal
measurementUnitCode	O		<b>Business Term:</b> Maß- bzw. Mengeneinheit Anmerkung: siehe Codelist: UN/ECE Recommendation 20 – revision 6 Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string
Code/Beschreibung H87 KGM			
lineltemActionCode	M	1..1	<b>Business Term:</b> Bestellstatus Anmerkung: Hier wird der Bestellstatus der Nachricht mittels Codes angegeben: Typ: ecom_common:LineItemActionCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
Code/Beschreibung ADDITION CHANGED DELETED NOT_AMENDED PENDING			
orderResponseReasonCode	O	0..unbounded	<b>Business Term:</b> Abweichungsgrund/Abweichungsart Anmerkung: siehe Codelistenversion Typ: ecom_common:ErrorOrWarningCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type

codeListVersion	O			<b>Business Term:</b> Version der Codeliste Anmerkung: <b>GS1AT_1_0</b> Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 35 Format: xsd:string
note	O	0..1		<b>Business Term:</b> Freitext Typ: shared_common:Description500Type Length: 1 .. 500 Format: shared_common:String500Type
languageCode	M			Anmerkung: <b>Code für die in der Beschreibung verwendete Sprache (siehe Codes: ISO 639-1)</b> Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Use: required Format: xsd:string
<b>Code/Beschreibung</b>				
transactionalTradelItem	M	1..1		Typ: ecom_common:TransactionalTradelItem
xsd:sequence	M	1..1		
gtin	M	1..1		<b>Business Term:</b> Global Trade Item Number Typ: shared_common:GTINType Format: shared_common:GTINType Pattern: \d{14}
additionalTradelItemIdentification	O	0..1		<b>Business Term:</b> Zusätzliche Produktidentifikation des Verkäufers Typ: shared_common:AdditionalTradelItemIdentificationType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type
additionalTradelItemIdentificationTypeCode	M			<b>Business Term:</b> Zusätzliche Produktidentifikation des Verkäufers Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Use: required

			Format:	xsd:string
			Code/Beschreibung	
			SUPPLIER_ASSIGNED	
xsd:sequence	M	1..1		
	tradeltemQuantity	O	0..1	<b>Business Term:</b> Menge der Verbrauchereinheiten
		Anmerkung:		z.B.: Bestellte Menge: 6er Pack = 2 Verbrauchereinheiten = 6 Summe der Verbrauchereinheiten in Bestellung: = 12
		Typ:		shared_common:QuantityType
		Format:	xsd:decimal	
tradeltemDescription	O	0..1	<b>Business Term:</b> Artikelbeschreibung	
	Typ:		shared_common:Description200Type	
	Length:		1 .. 200	
	Format:		shared_common:String200Type	
languageCode	M		Anmerkung:	Code für die Sprache, die in der Beschreibung verwendet wird. siehe Codelist: <a href="http://www.iso.org">www.iso.org</a>
	Typ:		restriction (xsd:string)	
	Length:		1 .. 80	
	Use:		required	
		Format:	xsd:string	
			Code/Beschreibung	
			de	
substituteltemInformation	O	0..1	Typ:	ecom_common:TransactionalTradeltemType
xsd:sequence	M	1..1		
	gtin	M	1..1	<b>Business Term:</b> Ersatzartikel
		Anmerkung:	Ersatz für - Zur Angabe der Artikelnummer eines Produkts, das durch den im angegebenen Artikel ersetzt wurde. In der Bestellbestätigung kann diese Funktion dazu benutzt werden, um Geschäftspartner über die Artikelnummer des ursprünglich bestellten Produkts zu informieren. In diesem Fall enthält das "transactionalTradeltem/gtin" Element die Nummer des gelieferten Artikels.	
		Typ:	shared_common:GTINType	
		Format:	shared_common:GTINType	
		Pattern:	\d{14}	
shipmentTransportationInformation	O	0..1	Typ:	ecom_common:ShipmentTransportationInformationType
xsd:sequence	M	1..1		



transportServiceCategoryType	O	0..1	<b>Business Term:</b> Anmerkung: weitere Codes siehe: TransportServiceLevelCode : <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportServiceLevelCode&amp;release=2">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportServiceLevelCode&amp;release=2</a> Typ: ecom_common:TransportServiceCategoryCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
transportServiceLevelCode	O	0..1	<b>Business Term:</b> Anmerkung: weitere Codes siehe: TransportServiceLevelCode : <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportServiceLevelCode&amp;release=2">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportServiceLevelCode&amp;release=2</a> Typ: ecom_common:TransportServiceLevelCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
backOrderInformation	O	0..1	Typ: order_response:OrderResponseLineItemDetailType
xsd:sequence	M	1..1	
confirmedQuantity	M	1..1	<b>Business Term:</b> Anmerkung: Menge, die nachgeliefert wird. Typ: shared_common:QuantityType Format: xsd:decimal
measurementUnitCode	O		<b>Business Term:</b> Anmerkung: siehe Codelist: UN/ECE Recommendation 20 – revision 6 Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string
orderLogisticalInformation	M	1..1	Typ: ecom_common:OrderLogisticalInformationType
xsd:sequence	M	1..1	
orderLogisticalDateInformation	O	0..1	Typ: ecom_common:OrderLogisticalDateInformationType
xsd:sequence	M	1..1	
requestedDeliveryDateRange	O	0..1	<b>Business Term:</b> Lieferdatum frühestens; Lieferdatum spätestens
xsd:sequence	M	1..1	Typ: shared_common:DateTimeRangeType

			beginDate	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: xsd:date Format: xsd:date	<b>Lieferdatum frühestens</b>
			beginTime	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: xsd:time Format: xsd:time	<b>Lieferdatum frühestens/Zeit</b>
			endDate	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: xsd:date Format: xsd:date	<b>Lieferdatum spätestens</b>
			endTime	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: xsd:time Format: xsd:time	<b>Lieferdatum spätestens/Zeit</b>
			requestedDeliveryDateTime	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: shared_common:DateOptionalTimeType	<b>Voraussichtliches Lieferzustelldatum</b>
			xsd:sequence	M	1..1		
			date	M	1..1	<b>Business Term:</b> Typ: xsd:date Format: xsd:date	<b>Voraussichtliches Lieferzustelldatum</b>
			time	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: xsd:time Format: xsd:time	<b>Voraussichtliches Lieferzustellzeit</b>
			requestedPickUpDateTime	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: shared_common:DateOptionalTimeType	<b>Abholdatum</b>
			xsd:sequence	M	1..1		
			date	M	1..1	<b>Business</b>	<b>Abholdatum</b>

				<b>Term:</b> Typ: xsd:date Format: xsd:date
	time	O	0..1	<b>Business Term:</b> Abholzeit Typ: xsd:time Format: xsd:time
	shipmentTransportationInformation	O	0..1	Typ: ecom_common:ShipmentTransportationInformationType
	xsd:sequence	M	1..1	
	transportServiceCategoryType	O	0..1	<b>Business Term:</b> Transportservice Anmerkung: weitere Codes siehe: TransportServiceLevelCode : <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportServiceLevelCode&amp;release=2">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportServiceLevelCode&amp;release=2</a> Typ: ecom_common:TransportServiceCategoryCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
	transportServiceLevelCode	O	0..1	<b>Business Term:</b> Transportservice Anmerkung: weitere Codes siehe: TransportServiceLevelCode : <a href="http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportServiceLevelCode&amp;release=2">http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportServiceLevelCode&amp;release=2</a> Typ: ecom_common:TransportServiceLevelCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
	orderResponseLineItemDetail	O	0..unbounded	Typ: order_response:OrderResponseLineItemDetailType
	xsd:sequence	M	1..1	
	confirmedQuantity	M	1..1	Typ: shared_common:QuantityType Format: xsd:decimal
	measurementUnitCode	O		Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string
				<b>Code/Beschreibung</b> <b>H87</b> <b>KGM</b>
	orderLogisticalInformation	M	1..1	Typ: ecom_common:OrderLogisticalInformationType
	xsd:sequence	M	1..1	
	orderLogisticalDateInformation	O	0..1	Typ: ecom_common:OrderLogisticalDateInformationType
	xsd:sequence	M	1..1	

				<b>requestedDeliveryDateRange</b>	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: shared_common:DateTimeRangeType	<b>Lieferdatum frühestens; Lieferdatum spätestens</b>
				xsd:sequence	M	1..1		
				beginDate	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: xsd:date Format: xsd:date	<b>Lieferdatum frühestens</b>
				beginTime	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: xsd:time Format: xsd:time	<b>Lieferdatum frühestens/Zeit</b>
				endDate	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: xsd:date Format: xsd:date	<b>Lieferdatum spätestens</b>
				endTime	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: xsd:time Format: xsd:time	<b>Lieferdatum spätestens/Zeit</b>
				<b>requestedDeliveryDateTime</b>	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: shared_common:DateOptionalTimeType	<b>Voraussichtliches Lieferzustelldatum</b>
				xsd:sequence	M	1..1		
				date	M	1..1	<b>Business Term:</b> Typ: xsd:date Format: xsd:date	<b>Voraussichtliches Lieferzustelldatum</b>
				time	O	0..1	<b>Business Term:</b> Typ: xsd:time Format: xsd:time	<b>Voraussichtliches Lieferzustellzeit</b>
				<b>requestedPickUpDateTime</b>	O	0..1	<b>Business</b>	<b>Abholdatum</b>

				<b>Term:</b>	
				Typ:	shared_common:DateOptionalTimeType
		xsd:sequence	M 1..1		
		date	M 1..1	<b>Business Term:</b>	<b>Abholdatum</b>
				Typ:	xsd:date
				Format:	xsd:date
		time	O 0..1	<b>Business Term:</b>	<b>Abholzeit</b>
				Typ:	xsd:time
				Format:	xsd:time
		shipmentTransportationInformation	O 0..1	Typ:	ecom_common:ShipmentTransportationInformationType
		avpList	O 0..1	Typ:	ecom_common:Ecom_AttributeValuePairListType
		avpList	O 0..1	Typ:	ecom_common:Ecom_AttributeValuePairListType
		xsd:sequence	M 1..1		
		eComStringAttributeValuePairList	O 0..unbounded	<b>Business Term:</b>	<b>Grußkarte: (in Verbindung mit greetingCard + qualifierCodeName: HTML/XML/URL/TXT)</b>
					<b>Geschenksverpackung: (in Verbindung mit textGiftBox)</b>
				Typ:	ecom_common:EcomStringAttributeValuePairListType
				Format:	xsd:string
		attributeName	M	Anmerkung:	<b>Grußkarte = greetingCart + qualifierCodeName</b> Die Abbildung der Grußkarteninformationen kann strukturiert als HTML/XML übermittelt werden (Achtung: Escapen von "<>") oder als URL-Referenz oder als unstrukturierte Textinformation (TXT) übermittelt werden
					<b>Geschenksverpackung = textGiftBox</b> Verpackungsinformation zu einem Artikel d.h. ein Artikel kann verpackt und unverpackt sein. Der Kunde will in der Bestellung auf der Positionsebene bestimmen dass z.B. nicht alle Artikel sondern nur ein bestimmter verpackt werden soll. Die Geschenkverpackung könnte man mit einer eigenen Artikelnummer abbilden d.h. man könnte es als eigene Position hinzufügen.
				Typ:	shared_common:String70Type
				Length:	1 .. 70
				Use:	required
				Format:	shared_common:String70Type
				<b>Code/Beschreibung</b>	
				greetingCard	
				textGiftBox	

└─ *qualifierCodeName*

O

Typ: shared\_common:String70Type  
Length: 1 .. 70  
Format: shared\_common:String70Type

**Code/Beschreibung**

HTML

TXT

URL

XML

### 3. XML Beispieldokument mit Kommentar

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<order_response:orderResponseMessage xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ecom_common="urn:gsl:ecom:ecom_common:xsd:3"
  xmlns:order_response="urn:gsl:ecom:order_response:xsd:3"
  xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
  xmlns:shared_common="urn:gsl:shared:shared_common:xsd:3">
  <sh:StandardBusinessDocumentHeader>
    <sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
    <!-- Default-Angabe: 1.0-->
    <sh:Sender>
      <sh:Identifier>90999999000356</sh:Identifier>
      <!--Sender GLN oder Mailbox-Adresse. Wenn GLN dann sollte auch "GSl" verwendet werden-->
    </sh:Sender>
    <sh:Receiver>
      <sh:Identifier>9049111000802</sh:Identifier>
      <!--Empfänger GLN oder Mailbox-Adresse. Wenn GLN dann sollte auch "GSl" verwendet werden-->
    </sh:Receiver>
    <sh:DocumentIdentification>
      <sh:Standard>GSl</sh:Standard>
      <!--Standardname-->
      <sh:TypeVersion>3.2</sh:TypeVersion>
      <!--Versionsnummer-->
      <sh:InstanceIdentifier>29382</sh:InstanceIdentifier>
      <!--Eindeutige Referenz der Datei-->
      <sh:Type>orderResponseMessage</sh:Type>
      <sh:CreationDateAndTime>2015-06-01T12:00:00.000+02:00</sh:CreationDateAndTime>
      <!--Erstelldatum-->
    </sh:DocumentIdentification>
  </sh:StandardBusinessDocumentHeader>
</orderResponse>
  <creationDateTime>2015-09-19T17:02:34</creationDateTime>
  <!--Erstelldatum des Kommissionauftrags/Lieferauftrags-->
  <documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
  <!--Status-Default: ORIGINAL-->
```

```

<avpList>
  <eComStringAttributeValuePairList attributeName="buyerDateOfBirth">1995-11-20</eComStringAttributeValuePairList>
  <!--Geburtsdatum des Käufers/Datentyp: xsd:date-->
  <eComStringAttributeValuePairList attributeName="buyerFirstName">Walter</eComStringAttributeValuePairList>
  <!-- Vorname des Käufers -->
  <eComStringAttributeValuePairList attributeName="buyerSurName">Fischer</eComStringAttributeValuePairList>
  <!-- Familienname des Käufers -->
  <eComStringAttributeValuePairList attributeName="greetingCard" qualifierCodeName="XML">&lt;Header&gt;Liebes
Schatzi&lt;/Header&gt;&lt;Body&gt;Ich wünsche Dir zu Deinem ....&lt;/Body&gt;</eComStringAttributeValuePairList>
  <!--Grüßkarteninformation, in Verbindung mit der Formatangabe (XML, HTML, URL oder TXT)-->
  <eComStringAttributeValuePairList attributeName="shipToSalutation">Herr</eComStringAttributeValuePairList>
  <!--Anrede des Lieferort/Warenempfängers, in Verbindung mit shipToSalutation-->
  <eComStringAttributeValuePairList attributeName="buyerGender">MALE</eComStringAttributeValuePairList>
  <!--Geschlecht des Käufers/Code MALE or FEMALE-->
  <eComStringAttributeValuePairList attributeName="customerInformation" qualifierCodeName="TXT">Ich bin nicht zu Hause -
bitte beim Nachbarn läuten</eComStringAttributeValuePairList>
  <!--Kundeninformation vom Onlineshop-Käufer-->
</avpList>
<orderResponseIdentification>
  <entityIdentification>34333</entityIdentification>
  <!--Nummer der Bestellbestätigung-->
</orderResponseIdentification>
<responseStatusCode>ACCEPTED</responseStatusCode>
<!--Bestellstatus der Nachricht.Hier wird der Bestellstatus der Nachricht mittels Codes angegeben-->
<note languageCode="de">bilateral zu vereinbaren</note>
<!--Zusätzliche Freitextinformationen, bilateral abzustimmen-->
<buyer>
  <!--Daten des Käufers/Onlineshop-Kunden-->
  <gln>7365566156190</gln>
  <additionalPartyIdentification
additionalPartyIdentificationTypeCode="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY</additionalP
artyIdentification>
    <address>
      <!--Adressinformationen des Käufers/Onlineshop-Kunden-->
      <city>Wien</city>
      <countryCode>AT</countryCode>
      <name>Hans Mustermann</name>

```



```

    <postalCode>1210</postalCode>
    <streetAddressOne>Linke Nordbahngasse 36</streetAddressOne>
</address>
<contact>
<!--Kommunikationsinformation, z.B EMAIL oder oder TelefonNr.-->
    <communicationChannel>
        <communicationChannelCode>EMAIL</communicationChannelCode>
        <communicationValue>john.brown@ultimatetrucks.com</communicationValue>
    </communicationChannel>
</contact>
<dutyFeeTaxRegistration>
    <dutyFeeTaxRegistrationID>AT00369480068</dutyFeeTaxRegistrationID>
    <!--UID.Nummer -->
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
</dutyFeeTaxRegistration>
</buyer>
<seller>
<!--Daten des Verkäufers-->
    <gln>9065566156190</gln>
    <!--Global Location Number des Käufers-->
    <additionalPartyIdentification
additionalPartyIdentificationTypeCode="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">277</additionalPartyIdentification>
    <!--Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Verkäufers-->
    <address>
    <!--Adressinformationen des Verkäufers-->
        <city>Wien</city>
        <countryCode>AT</countryCode>
        <name>Chocolate Masters</name>
        <postalCode>1210</postalCode>
        <streetAddressOne>Linke Nordbahngasse 36</streetAddressOne>
    </address>
    <dutyFeeTaxRegistration>
    <!--UID.Nummer -->
        <dutyFeeTaxRegistrationID>BE00369480068</dutyFeeTaxRegistrationID>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </dutyFeeTaxRegistration>
</seller>

```

```

<billTo>
<!-- Daten des Rechnungsempfängers-->
  <gln>8865566156190</gln>
  <!--Global Location Number des Rechnungsempfängers-->
  <additionalPartyIdentification
additionalPartyIdentificationTypeCode="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">RRP655</additionalPartyIdentification>
  <!--Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Rechnungsempfängers/interne Kundennummer-->
  <address>
  <!--Adressinformationen des Rechnungsempfängers-->
    <city>Salzburg</city>
    <countryCode>AT</countryCode>
    <name>Chocolate Masters</name>
    <postalCode>1210</postalCode>
    <streetAddressOne>Pilgramgasse 12</streetAddressOne>
  </address>
  <contact>
  <!--Kommunikationsinformation, z.B EMAIL oder oder TelefonNr.-->
    <communicationChannel>
      <communicationChannelCode>EMAIL</communicationChannelCode>
      <communicationValue>john.brown@ultimatetrucks.com</communicationValue>
    </communicationChannel>
  </contact>
  <dutyFeeTaxRegistration>
    <dutyFeeTaxRegistrationID>BE00369480068</dutyFeeTaxRegistrationID>
    <!--UID.Nummer -->
    <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
  </dutyFeeTaxRegistration>
</billTo>
<shipTo>
<!--Daten des Lieferortes/Warenempfängers-->
  <gln>8865566156190</gln>
  <!--Global Location Number des Lieferortes/Warenempfänger-->
  <address>
  <!--Adressinformationen des Lieferortes/Warenempfängers-->
    <city>Salzburg</city>
    <countryCode>AT</countryCode>
    <name>Walter Mustermann</name>

```

```

    <postalCode>1210</postalCode>
    <streetAddressOne>Lerchenfelderstraße 31</streetAddressOne>
</address>
<contact>
<!--Kommunikationsinformation, z.B EMAIL oder oder TelefonNr.-->
    <communicationChannel>
        <communicationChannelCode>EMAIL</communicationChannelCode>
        <communicationValue>john.brown@ultimatetrucks.com</communicationValue>
    </communicationChannel>
</contact>
<organisationDetails>
    <organisationName>Mustermann GmbH</organisationName>
    <!--Name der Firma, falls z.B. der Warenempfänger die Firmenadresse als Lieferort angibt -->
</organisationDetails>
</shipTo>
<amendedDateTimeValue>
    <requestedDeliveryDateRange>
        <beginDate>2016-06-15</beginDate>
        <beginTime>11:00:00.000</beginTime>
        <endDate>2016-06-16</endDate>
        <endTime>11:00:00.000</endTime>
        <!--Lieferdatum frühestens und Lieferdatum spätestens-->
    </requestedDeliveryDateRange>
</amendedDateTimeValue>
<originalOrder>
<!--Bestellnummer.Hier wird die Bestellnummer angegeben. Eine der beiden Referenznummern (Bestellnummer oder Auftragsnummer)
muss in der Bestellantwort eingestellt werden-->
    <entityIdentification>323232</entityIdentification>
</originalOrder>
<salesOrder>
<!--Auftragsnummer. Hier wird die Auftragsnummer angegeben. Eine der beiden Referenznummern (Auftragsnummer oder
Bestellnummer) muss in der Bestellantwort eingestellt werden -->
    <entityIdentification>11236</entityIdentification>
</salesOrder>
<orderResponseLineItem>
    <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
    <!--Positionsnummer-->

```

```

<confirmedQuantity measurementUnitCode="H87">3</confirmedQuantity>
<!--Bestätigte Menge und/oder Maßeinheit als Code, siehe Codeliste -->
<lineItemActionCode>CHANGED</lineItemActionCode>
<!--Bestellstatus.Hier wird der Bestellstatus der Nachricht mittels Codes angegeben-->
<orderResponseReasonCode codeListVersion="GS1AT_1_0">OUT_OF_STOCK</orderResponseReasonCode>
<!--Abweichungsgrund/Abweichungsart,codiert siehe Codeliste-->
<note languageCode="de">bilateral zu vereinbaren</note>
<!--Zusätzliche Freitextinformation, bilateral abzustimmen-->
<transactionalTradeItem>
  <gtin>09054321444441</gtin>
  <!--Global Trade Item Number-->
  <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">938399</additionalTradeItemIdentification>
  <!--Zusätzliche Produktidentifikation des Verkäufers-->
  <tradeItemQuantity>18</tradeItemQuantity>
  <!--Menge der Verbrauchereinheiten-->
  <tradeItemDescription languageCode="de">Mango</tradeItemDescription>
  <!--Artikelbeschreibung-->
</transactionalTradeItem>
<substituteItemInformation>
  <gtin>08715035150300</gtin>
  <!--Ersatzartikel. Ersatz für - Zur Angabe der Artikelnummer eines Produkts, das durch den im angegebenen Artikel ersetzt
wurde-->
</substituteItemInformation>
<shipmentTransportationInformation>
  <transportServiceCategoryType>30</transportServiceCategoryType>
  <!--Versandart, codiert siehe Codeliste hier: Straßenanlieferung-->
  <transportServiceLevelCode>EXPRESS_SERVICE_PLUS</transportServiceLevelCode>
</shipmentTransportationInformation>
<backOrderInformation>
  <confirmedQuantity measurementUnitCode="H87">27</confirmedQuantity>
  <!--Bestätigte Menge und/oder Maßeinheit als Code, siehe Codeliste -->
  <orderLogisticalInformation>
    <orderLogisticalDateInformation>
      <requestedDeliveryDateTime>
        <date>2016-06-15</date>
        <time>11:00:00.000</time>

```

```

        <!--Lieferdatum frühestens bzw. Lieferdatum spätestens-->
    </requestedDeliveryDateTime>
</orderLogisticalDateInformation>
<shipmentTransportationInformation>
    <transportServiceCategoryType>NEXT_DAY_AIR</transportServiceCategoryType>
    <transportServiceLevelCode>NEXT_DAY_AIR</transportServiceLevelCode>
    <!--Transportservice, codiert siehe Codeliste-->
</shipmentTransportationInformation>
</orderLogisticalInformation>
</backOrderInformation>
<orderResponseLineItemDetail>
    <confirmedQuantity measurementUnitCode="H87">30</confirmedQuantity>
    <orderLogisticalInformation>
        <orderLogisticalDateInformation>
            <requestedDeliveryDateTime>
                <date>2016-06-15</date>
                <time>11:00:00.000</time>
                <!--Lieferdatum frühestens bzw. Lieferdatum spätestens-->
            </requestedDeliveryDateTime>
        </orderLogisticalDateInformation>
        <shipmentTransportationInformation/>
    </orderLogisticalInformation>
    <avpList/>
</orderResponseLineItemDetail>
<avpList>
    <eComStringAttributeValuePairList attributeName="greetingCard" qualifierCodeName="XML">&lt;Header&gt;Liebes
Schatzi&lt;/Header&gt;&lt;Body&gt;tIch wünsche Dir zu Deinem ....&lt;/Body&gt;</eComStringAttributeValuePairList>
    <!--Grüßkarteninformation, wenn unterschiedlich je Position, in Verbindung mit der Formatangabe (XML, HTML, URL oder TXT)-
-->
    <eComStringAttributeValuePairList attributeName="textGiftBox">Artikel muss in folgende Geschenksverpackung verpackt
werden:...</eComStringAttributeValuePairList>
    <!--Geschenksverpackung als Text-->
</avpList>
</orderResponseLineItem>
</orderResponse>
</order_response:orderResponseMessage>

```