



**Nachrichtempfehlung
zum
Retourenavis
im
Onlinehandel**

Version: 1.0

**despatchAdviceMessage
in**

GS1 XML 3.2

Stand 21.07.2016

1 Nachrichtenbeschreibung

1.1 Nachrichtenstruktur


St	Häufigkeit	Element
		despatchAdviceMessage
M	1 .. 1	sh:StandardBusinessDocumentHeader
M	1 .. 1	HeaderVersion
M	1 .. unbounded	Sender
M	1 .. 1	Identifier
		Authority
M	1 .. unbounded	Receiver
M	1 .. 1	Identifier
		Authority
M	1 .. 1	DocumentIdentification
M	1 .. 1	Standard
M	1 .. 1	TypeVersion
M	1 .. 1	InstanceIdentifier
M	1 .. 1	Type
M	1 .. 1	CreationDateAndTime
M	1 .. 10000	despatchAdvice
M	1 .. 1	creationDateTime
M	1 .. 1	documentStatusCode
O	0 .. 1	avpList
O	0 .. 1 required	eComStringAttributeValuePairList
		attributeName
M	1 .. 1	despatchAdviceIdentification
M	1 .. 1	entityIdentification
O	0 .. 1 required	note
		languageCode
M	1 .. 1	receiver
O	0 .. 1	gln
O	0 .. 1 required	additionalPartyIdentification
		additionalPartyIdentificationTypeCode
O	0 .. 1	address
O	0 .. 1	city
O	0 .. 1	countryCode
O	0 .. 1	name
O	0 .. 1	postalCode
O	0 .. 1	streetAddressOne
M	1 .. 1	shipper
O	0 .. 1	gln
O	0 .. 1	buyer

O 0 .. 1
O 0 .. 1
required



St	Häufigkeit	Element
O	0 .. 1	address
O	0 .. 1	city
O	0 .. 1	countryCode
O	0 .. 1	name
O	0 .. 1	postalCode
O	0 .. 1	streetAddressOne
O	0 .. unbounded	contact
O	0 .. 2	communicationChannel
M	1 .. 1	communicationChannelCode
M	1 .. 1	communicationValue
O	0 .. 1	dutyFeeTaxRegistration
M	1 .. 1	dutyFeeTaxRegistrationID
M	1 .. 1	dutyFeeTaxTypeCode
O	0 .. 1	seller
O	0 .. 1	gln
M	1 .. 1	shipTo
O	0 .. 1	gln
M	1 .. 1	address
O	0 .. 1	city
O	0 .. 1	countryCode
O	0 .. 1	name
O	0 .. 1	postalCode
O	0 .. 1	streetAddressOne
O	0 .. 1	inventoryLocation
O	0 .. 1	gln
O	0 .. 1	additionalPartyIdentification
<i>required</i>		additionalPartyIdentificationTypeCode
M	1 .. 1	pickUpLocation
O	0 .. 1	address
O	0 .. 1	city
O	0 .. 1	countryCode
O	0 .. 1	name
O	0 .. 1	postalCode
O	0 .. 1	streetAddressOne
O	0 .. 1	geographicalCoordinates
M	1 .. 1	latitude
M	1 .. 1	longitude
O	0 .. unbounded	contact
O	0 .. unbounded	communicationChannel
M	1 .. 1	communicationChannelCode
M	1 .. 1	communicationValue

St	Häufigkeit	Element
O	0 .. 1	organisationDetails
M	1 .. 1	organisationName
M	1 .. 1	despatchInformation
O	0 .. 1	estimatedDeliveryDateTime
O	0 .. 1	pickUpDateTime
O	0 .. 1	despatchAdviceTransportInformation
O	0 .. 1	shipmentIdentification
M	1 .. 1	gsin
M	1 .. 1	deliveryNote
M	1 .. 1	entityIdentification
M	1 .. 1	purchaseOrder
M	1 .. 1	entityIdentification
O	0 .. unbounded	despatchAdviceLogisticUnit
O	0 .. 1	logisticUnitIdentification
M	1 .. 1	sscc
O	0 .. 1	carrierTrackAndTraceInformation
O	0 .. 1	packageTrackingNumber
O	0 .. unbounded	despatchAdviceLineItem
M	1 .. 1	lineItemNumber
M	1 .. 1	despatchedQuantity
		measurementUnitCode
O	0 .. 1	note
	required	languageCode
M	1 .. 1	transactionalTradeItem
M	1 .. 1	gtin
O	0 .. 1	additionalTradeItemIdentification
	required	additionalTradeItemIdentificationTypeCode
O	0 .. 1	tradeItemDescription
	required	languageCode
O	0 .. unbounded	transactionalItemData
O	0 .. 1	batchNumber
O	0 .. 1	bestBeforeDate
O	0 .. 1	serialNumber
O	0 .. 1	customerReference
M	1 .. 1	entityIdentification
O	0 .. 1	deliveryNote
M	1 .. 1	entityIdentification
O	0 .. 1	avpList

St	Häufigkeit	Element
O	0 .. unbounded <i>required</i>	 <pre> graph LR A[eComStringAttributeValuePairList] --> B[attributeName] B --> C[qualifierCodeName] </pre>

1.2 Nachrichtendetails

despatchAdviceMessage	M		Typ:	despatch_advice:DespatchAdviceMessageType
xsd:sequence	M	1..1		
sh:StandardBusinessDocumentHeader	M	1..1	Typ:	sh:StandardBusinessDocumentHeader
xsd:sequence	M	1..1		
HeaderVersion	M	1..1	Anmerkung:	Versionsnummer des SBDH UN/CEFACT Header
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
Sender	M	1..unbounded	Typ:	sh:Partner
xsd:sequence	M	1..1		
Identifizier	M	1..1	Anmerkung:	Eindeutige Identifikation des Senders durch GLN (Global Location Nummer) bzw. eXite® Mailbox
			Typ:	sh:PartnerIdentification
			Format:	xsd:string
			Beispiel:	4049111000802
Authority	O		Anmerkung:	Verantwortliche Agency für die Codepflege. Bei GLNs soll hier "GS1" eingetragen werden.
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
Code/Beschreibung				
GS1				
Receiver	M	1..unbounded	Typ:	sh:Partner
xsd:sequence	M	1..1		
Identifizier	M	1..1	Anmerkung:	Eindeutige Identifikation des Empfängers durch GLN (Global Location Nummer) bzw. eXite® Mailbox
			Typ:	sh:PartnerIdentification
			Format:	xsd:string
			Beispiel:	4049111000000
Authority	O		Anmerkung:	Verantwortliche Agency für die Codepflege. Bei GLNs soll hier "GS1" eingetragen werden.
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
Code/Beschreibung				
GS1				
DocumentIdentification	M	1..1	Typ:	sh:DocumentIdentification
xsd:sequence	M	1..1		

	Standard	M	1..1	Anmerkung: Typ: Format:	Name des Standards xsd:string xsd:string
	TypeVersion	M	1..1	Anmerkung: Typ:	Versionsnummer des zugrundeliegenden Dokuments xsd:string

InstanceIdentifier	M	1..1	Format: xsd:string Anmerkung: Eindeutige Referenznummer des SBDH maximal 50 Zeichen Typ: xsd:string Format: xsd:string Beispiel: 55666
Type	M	1..1	Anmerkung: Dieses Element identifiziert den Typ des Dokuments. maximal 50 Zeichen Typ: xsd:string Format: xsd:string Beispiel: DespatchAdvice
CreationDateAndTime	M	1..1	Anmerkung: Erstellungsdatum/-zeit des Dokuments Typ: xsd:dateTime Format: xsd:dateTime Beispiel: 2015-06-01T12:00:00.000+02:00
despatchAdvice	M	1..10000	Typ: despatch_advice:DespatchAdviceType
xsd:sequence	M	1..1	
creationDateTime	M	1..1	Business Term: Erstelldatum Anmerkung: Erstelldatum des Retourenavis. Angabe als 8-stelliges Datum. Typ: xsd:dateTime Format: xsd:dateTime
documentStatusCode	M	1..1	Business Term: Statusinformation Anmerkung: Sollte immer vom Typ: „ORIGINAL“ sein. Typ: shared_common:DocumentStatusEnumerationType Format: shared_common:DocumentStatusEnumerationType
			Code/Beschreibung ORIGINAL
xsd:sequence	M	1..1	
avpList	O	0..1	Typ: ecom_common:Ecom_AttributeValuePairListType
xsd:sequence	M	1..1	
eComStringValuePairList	O	0..1	Business Term: Abholstelle/Abholort: Anrede (in Verbindung mit pickUpLocationSalutation- siehe auch pickUpLocation Format: an..200 Versandart. weitere Codes siehe: TransportServiceCategoryCode : http://apps.gs1.org/GDD/Pages/clDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportServiceCategoryCode&release=1 Transportservice. weitere Codes siehe: TransportServiceLevelCode :

			http://apps.gs1.org/GDD/Pages/ciDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:TransportServiceLevelCode&release=2
attributeName	M		Typ: ecom_common:EcomStringAttributeValuePairListType Format: xsd:string
			Anmerkung: Abholstelle/Abholort: Anrede = pickUpLocationSalutation Versandart = transportServiceCategoryType Transportservice = transportServiceLevelCode
			Typ: shared_common:String70Type Length: 1 .. 70 Use: required Format: shared_common:String70Type
Code/Beschreibung pickUpLocationSalutation transportServiceCategoryType transportServiceLevelCode			
xsd:sequence	M	1..1	
despatchAdviceIdentification	M	1..1	Typ: shared_common:EntityIdentificationType
xsd:sequence	M	1..1	
entityIdentification	M	1..1	Business Term: Nummer des Retourenavis Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 35 Format: xsd:string
note	O	0..1	Business Term: Freitext Anmerkung: Zusätzliche Freitextinformationen, bilateral abzustimmen. Typ: shared_common:Description500Type Length: 1 .. 500 Format: shared_common:String500Type
languageCode	M		Anmerkung: Code für die in der Beschreibung verwendete Sprache (siehe Codes: ISO 639-1) Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Use: required Format: xsd:string
receiver	M	1..1	Business Term: Lieferort/Warenempfänger

			Typ:	ecom_common:TransactionalPartyType
xsd:sequence	M	1..1		
gln	O	0..1	Business Term:	Global Location Number
			Typ:	shared_common:GLNType
			Format:	shared_common:GLNType
			Pattern:	\d{13}
additionalPartyIdentification	O	0..1	Business Term:	Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Empfängers
			Typ:	shared_common:AdditionalPartyIdentificationType
			Length:	1 .. 80
			Format:	shared_common:String80Type
additionalPartyIdentificationTypeCode	M		Business Term:	Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ID des Empfängers
			Typ:	restriction (xsd:string)
			Length:	1 .. 80
			Use:	required
			Format:	xsd:string
address	O	0..1	Business Term:	Adresse des Empfängers
			Typ:	shared_common:AddressType
xsd:sequence	M	1..1		
city	O	0..1	Business Term:	Stadt
			Typ:	restriction (xsd:string)
			Length:	1 .. 200
			Format:	xsd:string
countryCode	O	0..1	Business Term:	Land
			Anmerkung:	siehe Codeliste: ISO www.iso.org
			Typ:	shared_common:CountryCodeType
			Length:	1 .. 80
			Format:	shared_common:String80Type
name	O	0..1	Business Term:	Name

			Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string	
postalCode	O	0..1	Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 17 Format: xsd:string	Postleitzahl
streetAddressOne	O	0..1	Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string	Straße
shipper	M	1..1	Business Term: Typ: ecom_common:TransactionalPartyType	Logistikdienstleister/Spediteur
xsd:sequence	M	1..1		
gln	O	0..1	Business Term: Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}	Global Location Number
buyer	O	0..1	Business Term: Typ: ecom_common:TransactionalPartyType	Käufer/Onlineshop-Kunde
xsd:sequence	M	1..1		
gln	O	0..1	Business Term: Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}	Global Location Number
additionalPartyIdentification	O	0..1	Business Term: Typ: shared_common:AdditionalPartyIdentificationType Length: 1 .. 35	Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Käufers

<div> <div>additionalPartyIdentificationTypeCode</div> </div>		M	<div> <div>Format:</div> <div>shared_common:String80Type</div> </div>
			<div> <div>Business Term:</div> <div>Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ID des Käufers (Kundennummer)</div> </div>
			<div> <div>Typ:</div> <div>restriction (xsd:string)</div> </div>
			<div> <div>Length:</div> <div>1 .. 35</div> </div>
			<div> <div>Use:</div> <div>required</div> </div>
			<div> <div>Format:</div> <div>xsd:string</div> </div>
			<div> <div>Code/Beschreibung</div> <div>SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY</div> </div>
<div> <div>address</div> </div>		O 0..1	<div> <div>Business Term:</div> <div>Adresse des Käufers</div> </div>
			<div> <div>Typ:</div> <div>shared_common:AddressType</div> </div>
<div> <div>xsd:sequence</div> </div>		M 1..1	
<div> <div>city</div> </div>		O 0..1	<div> <div>Business Term:</div> <div>Stadt</div> </div>
			<div> <div>Typ:</div> <div>restriction (xsd:string)</div> </div>
			<div> <div>Length:</div> <div>1 .. 200</div> </div>
			<div> <div>Format:</div> <div>xsd:string</div> </div>
<div> <div>countryCode</div> </div>		O 0..1	<div> <div>Business Term:</div> <div>Land</div> </div>
			<div> <div>Anmerkung:</div> <div>siehe Codeliste: ISO 3166-1 http://www.iso.org</div> </div>
			<div> <div>Typ:</div> <div>shared_common:CountryCodeType</div> </div>
			<div> <div>Length:</div> <div>1 .. 80</div> </div>
			<div> <div>Format:</div> <div>shared_common:String80Type</div> </div>
<div> <div>name</div> </div>		O 0..1	<div> <div>Business Term:</div> <div>Name</div> </div>
			<div> <div>Typ:</div> <div>restriction (xsd:string)</div> </div>
			<div> <div>Length:</div> <div>1 .. 200</div> </div>
			<div> <div>Format:</div> <div>xsd:string</div> </div>
<div> <div>postalCode</div> </div>		O 0..1	<div> <div>Business Term:</div> <div>Postleitzahl</div> </div>
			<div> <div>Typ:</div> <div>restriction (xsd:string)</div> </div>
			<div> <div>Length:</div> <div>1 .. 17</div> </div>
			<div> <div>Format:</div> <div>xsd:string</div> </div>

streetAddressOne	O	0..1	Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string	Straße
contact	O	0..unbounded	Typ: shared_common:ContactType	
xsd:sequence	M	1..1		
communicationChannel	O	0..2	Business Term: Typ: shared_common:CommunicationChannelType	Kommunikationskanal
xsd:sequence	M	1..1		
communicationChannelCode	M	1..1	Business Term: Typ: shared_common:CommunicationChannelCodeType Length: 1 .. 70 Format: shared_common:String80Type	Kommunikationskanal: Code
			Code/Beschreibung EMAIL TELEPHONE	
communicationValue	M	1..1	Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 70 Format: xsd:string	Kommunikatonskanal: Wert
dutyFeeTaxRegistration	O	0..1	Business Term: Typ: ecom_common:DutyFeeTaxRegistrationType	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Verbindung mit Käufer
xsd:sequence	M	1..1		
dutyFeeTaxRegistrationID	M	1..1	Business Term: Typ: shared_common:IdentifierType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Verbindung mit Käufer
dutyFeeTaxTypeCode	M	1..1	Business	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Code

				Term: Typ: ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
				Code/Beschreibung VAT
seller	O	0..1	Business Term: Typ: ecom_common:TransactionalPartyType	Verkäufer
xsd:sequence	M	1..1		
gln	O	0..1	Business Term: Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}	Global Location Number
shipTo	M	1..1	Business Term: Typ: ecom_common:TransactionalPartyType	Lieferort/Warenempfänger
xsd:sequence	M	1..1		
gln	O	0..1	Business Term: Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}	Global Location Number
address	M	1..1	Business Term: Typ: shared_common:AddressType	Adresse des Lieferortes/Warenempfängers
xsd:sequence	M	1..1		
city	O	0..1	Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string	Stadt
countryCode	O	0..1	Business	Land

			Term: Anmerkung: siehe Codeliste: ISO 3166-1 http://www.iso.org Typ: shared_common:CountryCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
name	O	0..1	Business Name Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
postalCode	O	0..1	Business Postleitzahl Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 17 Format: xsd:string
streetAddressOne	O	0..1	Business Straße Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
inventoryLocation	O	0..1	Business DepotNr./Lagernummer Term: Typ: ecom_common:TransactionalPartyType
xsd:sequence	M	1..1	
gln	O	0..1	Business Global Location Number (GLN) Term: Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}
additionalPartyIdentification	O	0..1	Business Zusätzliche Identifikation des Depot/Lagers Term: Typ: shared_common:AdditionalPartyIdentificationType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type
additionalPartyIdentificationTypeCode	M		Business Zusätzliche Identifikation des Depots/Lager

			Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Use: required Format: xsd:string
	pickUpLocation	M 1..1	Business Abholstelle/Abholort Term: Typ: ecom_common:TransactionalPartyType
	xsd:sequence	M 1..1	
	address	O 0..1	Business Adresse der Abholstelle/ des Abholortes Term: Typ: shared_common:AddressType
	xsd:sequence	M 1..1	
	city	O 0..1	Business Stadt Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
	countryCode	O 0..1	Business Land Term: Anmerkung: siehe Codeliste: ISO www.iso.org Typ: shared_common:CountryCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
	name	O 0..1	Business Name Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
	postalCode	O 0..1	Business Postleitzahl Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 17 Format: xsd:string
	streetAddressOne	O 0..1	Business Straße

				Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
	geographicalCoordinates	O	0..1	Business Term: Geographische Koordinaten für die Adresse. Anmerkung: GEOKoordinaten (Breitengrad, Längengrad) Typ: shared_common:GeographicalCoordinatesType
	xsd:sequence	M	1..1	
	latitude	M	1..1	Anmerkung: GEOKoordinaten (Breitengrad) Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string
	longitude	M	1..1	Anmerkung: GEOKoordinaten (Längengrad) Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string
	contact	O	0..unbounded	Typ: shared_common:ContactType
	xsd:sequence	M	1..1	
	communicationChannel	O	0..unbounded	Business Term: Kommunikationskanal Typ: shared_common:CommunicationChannelType
	xsd:sequence	M	1..1	
	communicationChannelCode	M	1..1	Business Term: Kommunikationskanal: Code Typ: shared_common:CommunicationChannelCodeType Length: 1 .. 70 Format: shared_common:String80Type
				Code/Beschreibung EMAIL TELEPHONE
	communicationValue	M	1..1	Business Term: Kommunikatonskanal: Wert Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 70 Format: xsd:string

<ul style="list-style-type: none"> organisationDetails <ul style="list-style-type: none"> xsd:sequence <ul style="list-style-type: none"> organisationName 	O	0..1	Typ:	ecom_common:OrganisationType
	M	1..1		
	M	1..1	Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string	Name der Firma
<ul style="list-style-type: none"> despatchInformation <ul style="list-style-type: none"> xsd:sequence <ul style="list-style-type: none"> estimatedDeliveryDateTime pickUpDateTime 	M	1..1	Typ:	ecom_common:DespatchInformationType
	M	1..1		
	O	0..1	Business Term: Typ: xsd:dateTime Format: xsd:dateTime	Geplante Anlieferung
	O	0..1	Business Term: Typ: xsd:dateTime Format: xsd:dateTime	Abholdatum
<ul style="list-style-type: none"> despatchAdviceTransportInformation <ul style="list-style-type: none"> xsd:sequence <ul style="list-style-type: none"> shipmentIdentification <ul style="list-style-type: none"> xsd:sequence <ul style="list-style-type: none"> gsin 	O	0..1	Typ:	despatch_advice:DespatchAdviceTransportInformationType
	M	1..1		
	O	0..1	Typ:	shared_common:ShipmentIdentificationType
	M	1..1	Business Term: Anmerkung: Global Identification Number for Shipment (GSIN). Wenn keine GS1-GSIN, dann siehe despatchAdviceLogisticUnit//packageTrackingNumber Typ: shared_common:GSINType Format: shared_common:GSINType Pattern: \d{17}	Sendungsidentifikation
<ul style="list-style-type: none"> deliveryNote <ul style="list-style-type: none"> xsd:sequence <ul style="list-style-type: none"> entityIdentification 	M	1..1	Typ:	shared_common:DocumentReferenceType
	M	1..1		
	M	1..1	Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 35 Format: xsd:string	Lieferscheinnummer
purchaseOrder	M	1..1	Typ:	shared_common:DocumentReferenceType

xsd:sequence	M	1..1		
entityIdentification	M	1..1	Business Term:	Bestellnummer des Käufers
			Typ:	restriction (xsd:string)
			Length:	1 .. 35
			Format:	xsd:string
despatchAdviceLogisticUnit	O	0..unbounded	Typ:	despatch_advice:DespatchAdviceLogisticUnitType
xsd:sequence	M	1..1		
logisticUnitIdentification	O	0..1	Typ:	shared_common:LogisticUnitIdentificationType
xsd:sequence	M	1..1		
sscc	M	1..1	Business Term:	Sendungsidentifikation: SSCC/Trackingnummer/
			Typ:	shared_common:SSCCType
			Format:	shared_common:SSCCType
			Pattern:	\d{18}
carrierTrackAndTraceInformation	O	0..1	Typ:	ecom_common:CarrierTrackAndTraceInformationType
xsd:sequence	M	1..1		
packageTrackingNumber	O	0..1	Business Term:	Sendungsidentifikation: Trackingnummer/interne ID
			Typ:	restriction (xsd:string)
			Length:	1 .. 70
			Format:	xsd:string
xsd:sequence	M	1..1		
despatchAdviceLineItem	O	0..unbounded	Typ:	despatch_advice:DespatchAdviceLineItemType
xsd:sequence	M	1..1		
lineItemNumber	M	1..1	Business Term:	Laufende Nummer
			Anmerkung:	Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Retourenankündigung. Die Nummer muss innerhalb der Nachricht eindeutig und aufsteigend sein.
			Typ:	xsd:positiveInteger
			FractionDigits:	0
			Inclusive:	1 ..
			Format:	xsd:positiveInteger
despatchedQuantity	M	1..1	Business Term:	Retournierte Menge
			Typ:	shared_common:QuantityType

measurementUnitCode	O		Format: xsd:decimal	
			Business Term: Maß- bzw. Mengeneinheit	
			Typ: restriction (xsd:string)	
			Length: 1 .. 80	
			Format: xsd:string	
note	O	0..1	Business Term: Freitext	
			Anmerkung: Zusätzliche Freitextinformationen, bilateral abzustimmen.	
			Typ: shared_common:Description500Type	
			Length: 1 .. 500	
			Format: shared_common:String500Type	
languageCode	M		Typ: restriction (xsd:string)	
			Length: 1 .. 80	
			Use: required	
			Format: xsd:string	
transactionalTradelItem	M	1..1	Typ: ecom_common:TransactionalTradelItem	
xsd:sequence	M	1..1		
gtin	M	1..1	Business Term: Global Trade Item Number	
			Typ: shared_common:GTINType	
			Format: shared_common:GTINType	
			Pattern: \d{14}	
additionalTradelItemIdentification	O	0..1	Business Term: Zusätzliche Produktidentifikation des Verkäufers	
			Typ: shared_common:AdditionalTradelItemIdentificationType	
			Length: 1 .. 35	
			Format: shared_common:String80Type	
additionalTradelItemIdentificationTypeCode	M		Typ: restriction (xsd:string)	
			Length: 1 .. 80	
			Use: required	
			Format: xsd:string	
xsd:sequence	M	1..1		
tradelItemDescription	O	0..1	Business Term: Artikelbeschreibung	
			Typ: shared_common:Description200Type	
			Length: 1 .. 200	

languageCode	M		Format: shared_common:String200Type Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Use: required Format: xsd:string
transactionalItemData	O	0..unbounded	Typ: ecom_common:TransactionalItemType
xsd:sequence	M	1..1	
batchNumber	O	0..1	Business Term: Chargennummer Anmerkung: Eindeutige Nummer, die von einem Hersteller bei einer Serie von Produkten, die unter ähnlichen Konditionen produziert wurden, aufgebracht wird. Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 35 Format: xsd:string
bestBeforeDate	O	0..1	Business Term: MHD-Mindesthaltbarkeitsdatum/ Ablaufdatum /Restlaufzeit Anmerkung: Das Mindesthaltbarkeitsdatum zeigt den Zeitpunkt an, bis zu dem das Erzeugnis unter angemessenen Aufbewahrungsbedingungen seine spezifischen Eigenschaften behält. Ist die Mindesthaltbarkeit abgelaufen, ist der Verkauf zwar weiterhin erlaubt, der Verkäufer haftet aber für die einwandfreie Genießbarkeit des Lebensmittels. Typ: xsd:date Exclusive: .. 1 Format: xsd:date
serialNumber	O	0..1	Business Term: Seriennummer Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 20 Format: xsd:string
customerReference	O	0..1	Typ: shared_common:DocumentReferenceType
xsd:sequence	M	1..1	
entityIdentification	M	1..1	Business Term: Bestellnummer Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string
deliveryNote	O	0..1	Typ: shared_common:DocumentReferenceType
xsd:sequence	M	1..1	

entityIdentification	M	1..1	Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string	Lieferscheinnummer
avpList	O	0..1	Typ: ecom_common:Ecom_AttributeValuePairListType	
xsd:sequence	M	1..1		
eComStringAttributeValuePairList	O	0..unbounded	Business Term: Typ: ecom_common:EcomStringAttributeValuePairListType Format: xsd:string	Retourengrund: (in Verbindung mit returnsReason + qualifierCodeName: HTML/XML/URL/TXT) Format: an..500
attributeName	M		Anmerkung: Retourengrund: = returnsReason+ qualifierCodeName. Es wird hier Text verwendet. Man kann diese Informationen strukturiert (HTML/XML/URL) oder als unstrukturierter Text (TXT) übermittelt werden Typ: shared_common:String70Type Length: 1 .. 70 Use: required Format: shared_common:String70Type	
qualifierCodeName	O		Typ: shared_common:String70Type Length: 1 .. 70 Format: shared_common:String70Type	

Code/Beschreibung

returnsReason

Code/Beschreibung

HTML

TXT

URL

XML

3. XML Beispieldokument mit Kommentar

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<despatch_advice:despatchAdviceMessage xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:despatch_advice="urn:gs1:ecom:despatch_advice:xsd:3"
  xmlns:ecom_common="urn:gs1:ecom:ecom_common:xsd:3"
  xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
  xmlns:shared_common="urn:gs1:shared:shared_common:xsd:3">
  <sh:StandardBusinessDocumentHeader>
    <sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
    <!-- Default-Angabe: 1.0-->
    <sh:Sender>
      <sh:Identifier Authority="GS1">9049111000802</sh:Identifier>
      <!--Sender GLN oder Mailbox-Adresse. Wenn GLN dann sollte auch "GS1" verwendet werden-->
    </sh:Sender>
    <sh:Receiver>
      <sh:Identifier Authority="GS1">9099999000356</sh:Identifier>
      <!--Empfänger GLN oder Mailbox-Adresse. Wenn GLN dann sollte auch "GS1" verwendet werden-->
    </sh:Receiver>
    <sh:DocumentIdentification>
      <sh:Standard>GS1</sh:Standard>
      <!--Standardname-->
      <sh:TypeVersion>3.2</sh:TypeVersion>
      <!--Versionsnummer-->
      <sh:InstanceIdentifier>55666</sh:InstanceIdentifier>
      <!--Eindeutige Referenz der Datei-->
      <sh:Type>despatchAdvice</sh:Type>
      <!--Name des Nachrichtentyps-->
      <sh:CreationDateAndTime>2015-06-01T12:00:00.000+02:00</sh:CreationDateAndTime>
      <!--Erstelldatum-->
    </sh:DocumentIdentification>
  </sh:StandardBusinessDocumentHeader>
</despatchAdvice>
  <creationDateTime>2015-10-19T17:02:34</creationDateTime>
  <!--Erstelldatum der Retourenankündigung-->
```



```

<documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
<!--Status-Default: ORIGINAL-->
<avpList>
  <eComStringAttributeValuePairList attributeName="PickUpLocationSalutation">Frau</eComStringAttributeValuePairList>
  <!--Anrede der Abholstelle/des Abholort, zugeordnet zu PickUpLocation-->
</avpList>
<despatchAdviceIdentification>
  <entityIdentification>545433</entityIdentification>
  <!--Nummer des Retourenavis-->
</despatchAdviceIdentification>
<note languageCode="de">bilateral zu vereinbaren</note>
<!--Zusätzliche Freitextinformationen, bilateral abzustimmen-->
<receiver>
  <!--Daten des Lieferorts/Warenempfängers-->
  <gln>7365566156190</gln>
  <!--GLN des Lieferorts/Warenempfängers-->
  <additionalPartyIdentification
additionalPartyIdentificationTypeCode="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">NP687</additionalPartyIdentification>
  <!--Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Empfängers-->
  <address>
    <!--Adressinformationen des Lieferorts/Warenempfängers-->
    <city>Wien</city>
    <countryCode>AT</countryCode>
    <name>Hans Mustermann</name>
    <postalCode>1210</postalCode>
    <streetAddressOne>Linke Nordbahngasse 36</streetAddressOne>
  </address>
</receiver>
<shipper>
  <!--Logistikdienstleister/Spediteur-->
  <gln>7365566156190</gln>
  <!--GLN des Logistikdienstleisters/Spediteurs-->
</shipper>
<buyer>
  <!--Daten des Käufers/Onlineshop-Kunden-->
  <gln>7365566156190</gln>
  <!--GLN des des Käufers/Onlineshop-Kunden-->

```

```

    <additionalPartyIdentification
additionalPartyIdentificationTypeCode="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY</additionalP
artyIdentification>
    <!--Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Käufers -->
    <address>
        <!--Adressinformationen des Käufers/Onlineshop-Kunden -->
        <city>Wien</city>
        <countryCode>AT</countryCode>
        <name>Hans Mustermann</name>
        <postalCode>1210</postalCode>
        <streetAddressOne>Linke Nordbahngasse 36</streetAddressOne>
    </address>
    <contact>
        <!--Kommunikationsinformation, z.B EMAIL oder oder TelefonNr. -->
        <communicationChannel>
            <communicationChannelCode>EMAIL</communicationChannelCode>
            <communicationValue>john.brown@ultimatetrucks.com</communicationValue>
        </communicationChannel>
    </contact>
    <dutyFeeTaxRegistration>
        <dutyFeeTaxRegistrationID>AT00369480068</dutyFeeTaxRegistrationID>
        <!--UID.Nummer -->
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </dutyFeeTaxRegistration>
</buyer>
<shipTo>
    <gln>8865566156190</gln>
    <address>
        <city>Wien</city>
        <countryCode>AT</countryCode>
        <name>Hans Mustermann</name>
        <postalCode>1210</postalCode>
        <streetAddressOne>Linke Nordbahngasse 36</streetAddressOne>
    </address>
</shipTo>
<inventoryLocation>
    <!--DepotNr./Lagernummer (entweder eine GLN oder/und zusätzliche Identifikation des Depot/Lagers-->

```

```

        <gln>9065566156190</gln>
        <additionalPartyIdentification
additionalPartyIdentificationTypeCode="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">MNP687</additionalPartyIdentification>
    </inventoryLocation>
    <pickUpLocation>
        <!--Daten der Abholstelle/des Abholortes-->
        <address>
            <!--Adressinformationen der Abholstelle/des Abholortes sowie mögliche Geo-Koordinaten-->
            <city>Wien</city>
            <countryCode>AT</countryCode>
            <name>Jan Mustermann</name>
            <postalCode>1210</postalCode>
            <streetAddressOne>Taubstummengasse 31</streetAddressOne>
            <geographicalCoordinates>
                <latitude>48.254058</latitude>
                <longitude>16.398699</longitude>
            </geographicalCoordinates>
        </address>
        <contact>
            <!--Kommunikationsinformation, z.B EMAIL oder oder TelefonNr. -->
            <communicationChannel>
                <communicationChannelCode>EMAIL</communicationChannelCode>
                <communicationValue>john.brown@ultimatetrucks.com</communicationValue>
            </communicationChannel>
        </contact>
    </pickUpLocation>
    <despatchInformation>
        <estimatedDeliveryDateTime>2016-04-12T16:50:28</estimatedDeliveryDateTime>
        <!--Geplante Anlieferung-->
        <pickUpDateTime>2016-04-12T16:50:28</pickUpDateTime>
        <!--Abholdatum-->
    </despatchInformation>
    <despatchAdviceTransportInformation>
        <shipmentIdentification>
            <gsin>91234567800000010</gsin>
            <!--Sendungsidentifikation: Global Identification Number for Consignment (GINC). Wenn keine GS1-GSIN, dann
DEFAULT: 9999999999999999992 -->

```

```

    </shipmentIdentification>
    <carrierTrackAndTraceInformation>
        <packageTrackingNumber>162</packageTrackingNumber>
        <!--Sendungsidentifikation: SSCC/Trackingnummer/interne ID-->
    </carrierTrackAndTraceInformation>
</despatchAdviceTransportInformation>
<deliveryNote>
    <entityIdentification>1235</entityIdentification>
    <!--Lieferscheinnummer-->
</deliveryNote>
<purchaseOrder>
    <entityIdentification>AB1236</entityIdentification>
    <!--Bestellnummer des Käufers-->
</purchaseOrder>
<despatchAdviceLogisticUnit>
    <despatchAdviceLineItem>
        <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
        <!--Positionsnummer -->
        <despatchedQuantity measurementUnitCode="KGM">5</despatchedQuantity>
        <!--Retournierte Menge und/oder Maßeinheit als Code, siehe Codeliste -->
        <note languageCode="de">bilateral zu vereinbaren</note>
        <!--Zusätzliche Freitextinformation, bilateral abzustimmen-->
        <transactionalTradeItem>
            <gtin>09054321444441</gtin>
            <!--Global Trade Item Number -->
            <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">ABF5682</additionalTradeItemIdentification>
            <!--Zusätzliche Produktidentifikation des Verkäufers-->
            <tradeItemDescription languageCode="de">Mango</tradeItemDescription>
            <!--Artikelbeschreibung-->
            <transactionalItemData>
                <batchNumber>1354X</batchNumber>
                <!--Chargennummer-->
                <bestBeforeDate>2015-09-19</bestBeforeDate>
                <!--Mindesthaltbarkeitsdatum-->
                <serialNumber>987654321WE</serialNumber>
                <!--Seriennummer-->

```

```

        </transactionalItemData>
    </transactionalTradeItem>
    <customerReference>
        <entityIdentification>9999</entityIdentification>
        <!--Bestellnummer-->
    </customerReference>

    <deliveryNote>
        <entityIdentification>ABCDE00001</entityIdentification>
        <!--Lieferscheinnummer-->
    </deliveryNote>
    <avpList>
        <eComStringAttributeValuePairList attributeName="Retourengrund">Ware wurde
beschädigt</eComStringAttributeValuePairList>
        <!--Retourengrund als Text-->
    </avpList>
    </despatchAdviceLineItem>
</despatchAdviceLogisticUnit>
</despatchAdvice>
</despatch_advice:despatchAdviceMessage>

```