



**Nachrichtempfehlung
zur
Retoureneingangsmeldung

im**

Onlinehandel

Version: 1.0

**receivingAdviceMessage
in**

GS1 XML 3.2

Stand 21.07.2016

1 Nachrichtenbeschreibung

1.1 Nachrichtenstruktur

St	Häufigkeit	Element
		receivingAdviceMessage
M	1 .. 1	sh:StandardBusinessDocumentHeader
M	1 .. 1	HeaderVersion
M	1 .. unbounded	Sender
M	1 .. 1	Identifier
		Authority
M	1 .. unbounded	Receiver
M	1 .. 1	Identifier
		Authority
M	1 .. 1	DocumentIdentification
M	1 .. 1	Standard
M	1 .. 1	TypeVersion
M	1 .. 1	InstanceIdentifier
M	1 .. 1	Type
M	1 .. 1	CreationDateAndTime
M	1 .. 10000	receivingAdvice
M	1 .. 1	creationDateTime
M	1 .. 1	documentStatusCode
O	0 .. 1	avpList
O	0 .. 1 required	eComStringAttributeValuePairList
		attributeName
M	1 .. 1	receivingAdviceIdentification
M	1 .. 1	entityIdentification
M	1 .. 1	receivingDateTime
M	1 .. 1	reportingCode
O	0 .. 1	despatchAdviceDeliveryDateTime
O	0 .. 1 required	note
		languageCode
M	1 .. 1	shipper
O	0 .. 1	gln
M	1 .. 1	receiver
O	0 .. 1	gln
O	0 .. 1 required	additionalPartyIdentification
		additionalPartyIdentificationTypeCode
O	0 .. 1	address
O	0 .. 1	city
O	0 .. 1	countryCode
O	0 .. 1	name
O	0 .. 1	postalCode



St	Häufigkeit	Element
O	0 .. 1	gln
O	0 .. 1	additionalPartyIdentification
	<i>required</i>	additionalPartyIdentificationTypeCode
O	0 .. 1	address
O	0 .. 1	city
O	0 .. 1	countryCode
O	0 .. 1	name
O	0 .. 1	postalCode
O	0 .. 1	streetAddressOne
O	0 .. unbounded	contact
O	0 .. 2	communicationChannel
M	1 .. 1	communicationChannelCode
M	1 .. 1	communicationValue
O	0 .. 1	dutyFeeTaxRegistration
M	1 .. 1	dutyFeeTaxRegistrationID
M	1 .. 1	dutyFeeTaxTypeCode
M	1 .. 1	seller
M	1 .. 1	gln
O	0 .. 1	shipFrom
O	0 .. 1	address
O	0 .. 1	city
O	0 .. 1	countryCode
O	0 .. 1	name
O	0 .. 1	postalCode
O	0 .. 1	streetAddressOne
O	0 .. 1	geographicalCoordinates
M	1 .. 1	latitude
M	1 .. 1	longitude
O	0 .. unbounded	contact
O	0 .. unbounded	communicationChannel
M	1 .. 1	communicationChannelCode
M	1 .. 1	communicationValue
O	0 .. 1	organisationDetails
M	1 .. 1	organisationName
O	0 .. 1	inventoryLocation
O	0 .. 1	gln
O	0 .. 1	additionalPartyIdentification
	<i>required</i>	additionalPartyIdentificationTypeCode
O	0 .. 1	despatchAdvice
M	1 .. 1	entityIdentification
O	0 .. 1	purchaseOrder

St	Häufigkeit	Element
M	1 .. 1	entityIdentification
O	0 .. 1	deliveryNote
M	1 .. 1	entityIdentification
O	0 .. 1	shipmentIdentification
M	1 .. 1	gsin
O	0 .. unbounded	receivingAdviceLogisticUnit
O	0 .. 1	logisticUnitIdentification
M	1 .. 1	sscc
O	0 .. 1	carrierTrackAndTraceInformation
O	0 .. 1	packageTrackingNumber
O	0 .. unbounded	receivingAdviceLineItem
M	1 .. 1	lineItemNumber
M	1 .. 1	quantityReceived
		measurementUnitCode
M	1 .. 1	quantityAccepted
		measurementUnitCode
O	0 .. 1	note
	required	languageCode
M	1 .. 1	transactionalTradeItem
M	1 .. 1	gtin
O	0 .. 1	additionalTradeItemIdentification
	required	additionalTradeItemIdentificationTypeCode
O	0 .. 1	tradeItemDescription
	required	languageCode
O	0 .. unbounded	transactionalItemData
O	0 .. 1	batchNumber
O	0 .. 1	bestBeforeDate
O	0 .. 1	serialNumber
O	0 .. 1	customerReference
M	1 .. 1	entityIdentification
O	0 .. 1	deliveryNote
M	1 .. 1	entityIdentification
O	0 .. 1	receivingConditionInformation
M	1 .. 1	receivingConditionCode
M	1 .. 1	receivingConditionQuantity
		measurementUnitCode
O	0 .. 1	avplList
O	0 .. unbounded	eComStringAttributeValuePairList
	required	attributeName
		qualifierCodeName

1.2 Nachrichtendetails

receivingAdviceMessage	M	1..1	Typ:	receiving_advice:ReceivingAdviceMessageType
xsd:sequence	M	1..1		
sh:StandardBusinessDocumentHeader	M	1..1	Typ:	sh:StandardBusinessDocumentHeader
xsd:sequence	M	1..1		
HeaderVersion	M	1..1	Anmerkung:	Versionsnummer des SBDH UN/CEFACT Header
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
Sender	M	1..unbounded	Typ:	sh:Partner
xsd:sequence	M	1..1		
Identifier	M	1..1	Anmerkung:	Eindeutige Identifikation des Senders durch GLN (Global Location Nummer) bzw. eXite® Mailbox
			Typ:	sh:PartnerIdentification
			Format:	xsd:string
Authority	O		Anmerkung:	Verantwortliche Agency für die Codepflege. Bei GLNs soll hier "GS1" eingetragen werden.
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
Code/Beschreibung				
GS1				
Receiver	M	1..unbounded	Typ:	sh:Partner
xsd:sequence	M	1..1		
Identifier	M	1..1	Anmerkung:	Eindeutige Identifikation des Empfängers durch GLN (Global Location Nummer) bzw. eXite® Mailbox
			Typ:	sh:PartnerIdentification
			Format:	xsd:string
Authority	O		Anmerkung:	Verantwortliche Agency für die Codepflege. Bei GLNs soll hier "GS1" eingetragen werden.
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
Code/Beschreibung				
GS1				
DocumentIdentification	M	1..1	Typ:	sh:DocumentIdentification
xsd:sequence	M	1..1		
Standard	M	1..1	Anmerkung:	Name des Standards
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string
TypeVersion	M	1..1	Anmerkung:	Versionsnummer des zugrundeliegenden Dokuments
			Typ:	xsd:string
			Format:	xsd:string

	Instancidentifizier	M	1..1	Anmerkung: Typ:	Eindeutige Referenznummer des SBDH maximal 50 Zeichen xsd:string
--	---------------------	---	------	--------------------	--

Type	M	1..1	Format: xsd:string Anmerkung: Dieses Element identifiziert den Typ des Dokuments. maximal 50 Zeichen Typ: xsd:string Format: xsd:string
CreationDateAndTime	M	1..1	Anmerkung: Erstellungsdatum/-zeit des Dokuments Typ: xsd:dateTime Format: xsd:dateTime
receivingAdvice	M	1..10000	Typ: receiving_advice:ReceivingAdviceType
xsd:sequence	M	1..1	
creationDateTime	M	1..1	Business Term: Erstelldatum Anmerkung: Erstelldatum des Retourenmeldung bzw. Erfassungsdatum. Angabe als 8-stelliges Datum. Typ: xsd:dateTime Format: xsd:dateTime
documentStatusCode	M	1..1	Business Term: Statusinformation Anmerkung: Sollte immer vom Typ: „ORIGINAL“ sein. Typ: shared_common:DocumentStatusEnumerationType Format: shared_common:DocumentStatusEnumerationType
Code/Beschreibung ORIGINAL			
xsd:sequence	M	1..1	
avpList	O	0..1	Typ: ecom_common:Ecom_AttributeValuePairListType
xsd:sequence	M	1..1	
eComStringAttributeValuePairList	O	0..1	Business Term: Abholstelle/Abholort: Anrede (in Verbindung mit shipFromSalutation- siehe auch shipFrom Format: an..200 Typ: ecom_common:EcomStringAttributeValuePairListType Format: xsd:string
attributeName	M		Anmerkung: Abholstelle/Abholort: Anrede = shipFromSalutation Typ: shared_common:String70Type Length: 1 .. 70 Use: required Format: shared_common:String70Type
Code/Beschreibung shipFromSalutation			
xsd:sequence	M	1..1	
receivingAdviceIdentification	M	1..1	Typ: shared_common:EntityIdentificationType

<div> <div>xsd:sequence</div> <div>entityIdentification</div> </div>	M	1..1		
	M	1..1	Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 35 Format: xsd:string	Nummer des Retoureneingangs meldung
receivingDateTime	M	1..1	Business Term: Typ: xsd:dateTime Format: xsd:dateTime	Datum / Zeit der Übernahme
reportingCode	M	1..1	Business Term: Anmerkung: andere Codes siehe: http://apps.gs1.org/GDD/Pages/ciDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:GoodsReceiptReportingCode Typ: ecom_common:GoodsReceiptReportingCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type	Art der Empfangsbestätigung
despatchAdviceDeliveryDateTime	O	0..1	Business Term: Typ: xsd:dateTime Format: xsd:dateTime	Abholdatum
note	O	0..1	Business Term: Anmerkung: Zusätzliche Freitextinformationen, bilateral abzustimmen. Typ: shared_common:Description500Type Length: 1 .. 500 Format: shared_common:String500Type	Freitext
languageCode	M		Anmerkung: Code für die in der Beschreibung verwendete Sprache (siehe Codes: ISO 639-1) Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Use: required Format: xsd:string	
shipper	M	1..1	Business Term: Typ: ecom_common:TransactionalPartyType	Logistikdienstleister/Spediteur

xsd:sequence	gln	M	1..1	Business Term: Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}	Global Location Number
		O	0..1		
receiver		M	1..1	Business Term: Typ: ecom_common:TransactionalPartyType	Lieferort/Warenempfänger
xsd:sequence	gln	M	1..1	Business Term: Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}	Global Location Number
		O	0..1		
additionalPartyIdentification		O	0..1	Business Term: Typ: shared_common:AdditionalPartyIdentificationType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type	Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Empfängers
additionalPartyIdentificationTypeCode		M		Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Use: required Format: xsd:string	Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ID des Empfängers
address		O	0..1	Business Term: Typ: shared_common:AddressType	Adresse des Empfängers
xsd:sequence	city	M	1..1	Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string	Stadt
		O	0..1		

countryCode	O	0..1	Business Term: Anmerkung: siehe Codeliste: ISO www.iso.org Typ: shared_common:CountryCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
name	O	0..1	Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
postalCode	O	0..1	Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 17 Format: xsd:string
streetAddressOne	O	0..1	Business Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
buyer	O	0..1	Business Term: Typ: ecom_common:TransactionalPartyType
xsd:sequence	M	1..1	
gln	O	0..1	Business Term: Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}
additionalPartyIdentification	O	0..1	Business Term: Typ: shared_common:AdditionalPartyIdentificationType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type

			Code/Beschreibung SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY	
additionalPartyIdentificationTypeCode			M	Business Term: Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ID des Käufers (Kundennummer) Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 35 Use: required Format: xsd:string
			Code/Beschreibung SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY	
address			O 0..1	Business Term: Adresse des Käufers Typ: shared_common:AddressType
xsd:sequence			M 1..1	
city			O 0..1	Business Term: Stadt Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
countryCode			O 0..1	Business Term: Land Anmerkung: siehe Codeliste: ISO 3166-1 http://www.iso.org Typ: shared_common:CountryCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
name			O 0..1	Business Term: Name Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
postalCode			O 0..1	Business Term: Postleitzahl Typ: restriction (xsd:string)

streetAddressOne		O	0..1	Length: 1 .. 17 Format: xsd:string	
				Business Term:	Straße
				Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string	
contact		O	0..unbounded	Typ: shared_common:ContactType	
xsd:sequence		M	1..1		
communicationChannel		O	0..2	Business Term:	Kommunikationskanal
				Typ: shared_common:CommunicationChannelType	
xsd:sequence		M	1..1		
communicationChannelCode		M	1..1	Business Term:	Kommunikationskanal: Code
				Typ: shared_common:CommunicationChannelCodeType Length: 1 .. 70 Format: shared_common:String80Type	
				Code/Beschreibung	
				EMAIL	
				TELEPHONE	
communicationValue		M	1..1	Business Term:	Kommunikatonskanal: Wert
				Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 70 Format: xsd:string	
dutyFeeTaxRegistration		O	0..1	Business Term:	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Verbindung mit Käufer
				Typ: ecom_common:DutyFeeTaxRegistrationType	
xsd:sequence		M	1..1		
dutyFeeTaxRegistrationID		M	1..1	Business Term:	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Verbindung mit Käufer
				Typ: shared_common:IdentifierType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type	

dutyFeeTaxTypeCode	M	1..1	Business Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Code Term: Typ: ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type
Code/Beschreibung VAT			
seller	M	1..1	Business Verkäufer Term: Typ: ecom_common:TransactionalPartyType
xsd:sequence	M	1..1	
gln	M	1..1	Business Global Location Number Term: Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}
shipFrom	O	0..1	Business Abholstelle/Abholort Term: Typ: ecom_common:TransactionalPartyType
xsd:sequence	M	1..1	
address	O	0..1	Business Adresse der Abholstelle/ des Abholortes Term: Typ: shared_common:AddressType
xsd:sequence	M	1..1	
city	O	0..1	Business Stadt Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
countryCode	O	0..1	Business Land Term: Anmerkung: siehe Codeliste: ISO www.iso.org Typ: shared_common:CountryCodeType Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type

name	O	0..1	Business Name Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
postalCode	O	0..1	Business Postleitzahl Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 17 Format: xsd:string
streetAddressOne	O	0..1	Business Straße Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
geographicalCoordinates	O	0..1	Business Geographische Koordinaten für die Adresse. Term: Anmerkung: GEOKoordinaten (Breitengrad, Längengrad) Typ: shared_common:GeographicalCoordinatesType
xsd:sequence	M	1..1	
latitude	M	1..1	Anmerkung: GEOKoordinaten (Breitengrad) Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string
longitude	M	1..1	Anmerkung: GEOKoordinaten (Längengrad) Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string
contact	O	0..unbounded	Typ: shared_common:ContactType
xsd:sequence	M	1..1	
communicationChannel	O	0..unbounded	Business Kommunikationskanal Term: Typ: shared_common:CommunicationChannelType
xsd:sequence	M	1..1	
communicationChannelCode	M	1..1	Business Kommunikationskanal: Code Term:

			Typ: shared_common:CommunicationChannelCodeType Length: 1 .. 70 Format: shared_common:String80Type
			Code/Beschreibung EMAIL TELEPHONE
communicationValue	M	1..1	Business Term: Kommunikatonskanal: Wert Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 70 Format: xsd:string
organisationDetails	O	0..1	Typ: ecom_common:OrganisationType
xsd:sequence	M	1..1	
organisationName	M	1..1	Business Term: Name der Firma Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 200 Format: xsd:string
inventoryLocation	O	0..1	Business Term: DepotNr./Lagernummer Typ: ecom_common:TransactionalPartyType
xsd:sequence	M	1..1	
gln	O	0..1	Business Term: Global Location Number (GLN) Typ: shared_common:GLNType Format: shared_common:GLNType Pattern: \d{13}
additionalPartyIdentification	O	0..1	Business Term: Zusätzliche Identifikation des Depot/Lagers Typ: shared_common:AdditionalPartyIdentificationType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type
additionalPartyIdentificationTypeCode	M		Business Term: Zusätzliche Identifikation des Depots/Lager Typ: restriction (xsd:string)

			Length: 1 .. 80 Use: required Format: xsd:string
despatchAdvice	O 0..1		Typ: shared_common:DocumentReferenceType
xsd:sequence	M 1..1		
entityIdentification	M 1..1		
		Business Term:	Referenz zum Retourenavis
		Typ:	restriction (xsd:string)
		Length:	1 .. 80
		Format:	xsd:string
purchaseOrder	O 0..1		Typ: shared_common:DocumentReferenceType
xsd:sequence	M 1..1		
entityIdentification	M 1..1		
		Business Term:	Bestellnummer des Käufers
		Typ:	restriction (xsd:string)
		Length:	1 .. 80
		Format:	xsd:string
deliveryNote	O 0..1		
		Business Term:	Lieferscheinnummer
		Typ:	shared_common:DocumentReferenceType
xsd:sequence	M 1..1		
entityIdentification	M 1..1		
		Business Term:	Lieferscheinnummer
		Typ:	restriction (xsd:string)
		Length:	1 .. 80
		Format:	xsd:string
shipmentIdentification	O 0..1		Typ: shared_common:ShipmentIdentificationType
xsd:sequence	M 1..1		
gsin	M 1..1		
		Business Term:	Sendungsidentifikation
		Anmerkung:	Global Identification Number for Consignment (GSIN). Wenn keine GS1-GSIN, dann DEFAULT: 99999999999999992
		Typ:	shared_common:GSINType
		Format:	shared_common:GSINType
		Pattern:	\d{17}
receivingAdviceLogisticUnit	O 0..unbounded		Typ: receiving_advice:ReceivingAdviceLogisticUnitType

xsd:sequence	M	1..1		
logisticUnitIdentification	O	0..1	Typ:	shared_common:LogisticUnitIdentificationType
xsd:sequence	M	1..1		
sscc	M	1..1	Business Term:	Sendungsidentifikation: SSCC/Trackingnummer/
			Typ:	shared_common:SSCCType
			Format:	shared_common:SSCCType
			Pattern:	\d{18}
carrierTrackAndTraceInformation	O	0..1	Typ:	ecom_common:CarrierTrackAndTraceInformationType
xsd:sequence	M	1..1		
packageTrackingNumber	O	0..1	Business Term:	Sendungsidentifikation: Trackingnummer/interne ID
			Typ:	restriction (xsd:string)
			Length:	1 .. 70
			Format:	xsd:string
xsd:sequence	M	1..1		
receivingAdviceLineItem	O	0..unbounded	Typ:	receiving_advice:ReceivingAdviceLineItemType
xsd:sequence	M	1..1		
lineItemNumber	M	1..1	Business Term:	Laufende Nummer
			Anmerkung:	Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Bestellantwort. Die Nummer muss innerhalb der Nachricht eindeutig und aufsteigend sein.
			Typ:	xsd:positiveInteger
			FractionDigits:	0
			Inclusive:	1 ..
			Format:	xsd:positiveInteger
quantityReceived	M	1..1	Business Term:	Retournierte Menge
			Typ:	shared_common:QuantityType
			Format:	xsd:decimal
measurementUnitCode	O		Business Term:	Maß- bzw. Mengeneinheit
			Typ:	restriction (xsd:string)
			Length:	1 .. 80
			Format:	xsd:string
quantityAccepted	M	1..1	Business Term:	Akzeptierte Menge

				Term: Typ: shared_common:QuantityType Format: xsd:decimal
measurementUnitCode	O			Business Term: Maß- bzw. Mengeneinheit Anmerkung: siehe Codelist: UNECE Recommendation 20 – revision 6 Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string
note	O	0..1		Business Term: Freitext Anmerkung: Zusätzliche Freitextinformationen, bilateral abzustimmen. Typ: shared_common:Description500Type Length: 1 .. 500 Format: shared_common:String500Type
languageCode	M			Anmerkung: Code für die in der Beschreibung verwendete Sprache (siehe Codes: ISO 639-1) Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Use: required Format: xsd:string
transactionalTradelItem	M	1..1		Typ: ecom_common:TransactionalTradelItemType
xsd:sequence	M	1..1		
gtin	M	1..1		Business Term: Global Trade Item Number Typ: shared_common:GTINType Format: shared_common:GTINType Pattern: \d{14}
additionalTradelItemIdentification	O	0..1		Business Term: Zusätzliche Produktidentifikation des Verkäufers Typ: shared_common:AdditionalTradelItemIdentificationType Length: 1 .. 35 Format: shared_common:String80Type
additionalTradelItemIdentificationTypeCode	M			Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Use: required

			Format:	xsd:string
	xsd:sequence	M 1..1		
	tradeItemDescription	O 0..1	Business Term:	Artikelbeschreibung
			Typ:	shared_common:Description200Type
			Length:	1 .. 200
			Format:	shared_common:String200Type
	languageCode	M	Anmerkung:	Code für die Sprache, die in der Beschreibung verwendet wird. siehe Codelist: www.iso.org
			Typ:	restriction (xsd:string)
			Length:	1 .. 80
			Use:	required
			Format:	xsd:string
	transactionalItemData	O 0..unbounded	Typ:	ecom_common:TransactionalItemType
	xsd:sequence	M 1..1		
	batchNumber	O 0..1	Business Term:	Chargennummer
			Anmerkung:	Eindeutige Nummer, die von einem Hersteller bei einer Serie von Produkten, die unter ähnlichen Konditionen produziert wurden, aufgebracht wird.
			Typ:	restriction (xsd:string)
			Length:	1 .. 35
			Format:	xsd:string
	bestBeforeDate	O 0..1	Business Term:	MHD-Mindesthaltbarkeitsdatum/ Ablaufdatum /Restlaufzeit
			Anmerkung:	Das Mindesthaltbarkeitsdatum zeigt den Zeitpunkt an, bis zu dem das Erzeugnis unter angemessenen Aufbewahrungsbedingungen seine spezifischen Eigenschaften behält. Ist die Mindesthaltbarkeit abgelaufen, ist der Verkauf zwar weiterhin erlaubt, der Verkäufer haftet aber für die einwandfreie Genießbarkeit des Lebensmittels.
			Typ:	xsd:date
			Format:	xsd:date
	serialNumber	O 0..1	Business Term:	Seriennummer
			Typ:	restriction (xsd:string)
			Length:	1 .. 20
			Format:	xsd:string
	customerReference	O 0..1	Typ:	shared_common:DocumentReferenceType
	xsd:sequence	M 1..1		
	entityIdentification	M 1..1	Business	Bestellnummer

				Term: Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string
deliveryNote	O	0..1		Typ: shared_common:DocumentReferenceType
xsd:sequence	M	1..1		
entityIdentification	M	1..1		
			Business Term:	Lieferscheinnummer
			Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string	
receivingConditionInformation	O	0..1	Typ: receiving_advice:ReceivingConditionInformationType	
xsd:sequence	M	1..1		
receivingConditionCode	M	1..1		
			Business Term:	Abweichungsgrund
			Anmerkung: andere Codes siehe: http://apps.gs1.org/GDD/Pages/ciDetails.aspx?semanticURN=urn:gs1:gdd:cl:ReceivingConditionCode ecom_common:ReceivingConditionCodeType Typ: restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: shared_common:String80Type	
receivingConditionQuantity	M	1..1		
			Business Term:	Abweichungsmenge
			Typ: shared_common:QuantityType Format: xsd:decimal	
measurementUnitCode	O			
			Business Term:	Maß- bzw. Mengeneinheit
			Anmerkung: siehe Codelist: UNECE Recommendation 20 – revision 6 restriction (xsd:string) Length: 1 .. 80 Format: xsd:string	
avpList	O	0..1	Typ: ecom_common:Ecom_AttributeValuePairListType	
xsd:sequence	M	1..1		
eComStringAttributeValuePairList	O	0..unbounded		
			Business Term:	Retourengrund: (in Verbindung mit returnsReason+ qualifierCodeName: HTML/XML/URL/TXT) Format: an..500 Abweichungsgrund: (in Verbindung mit receivingConditionText +

			Typ: ecom_common:EcomStringAttributeValuePairListType Format: xsd:string
attributeName	M	Anmerkung: qualifierCodeName: HTML/XML/URL/TXT) Format: an..500 Retourengrund: = returnsReason + qualifierCodeName. Es wird hier Text verwendet. Man kann diese Informationen strukturiert (HTML/XML/URL) oder als unstrukturierter Text (TXT) übermittelt werden Retourengrund: = receivingConditionText + qualifierCodeName. Es wird hier Text verwendet. Man kann diese Informationen strukturiert (HTML/XML/URL) oder als unstrukturierter Text (TXT) übermittelt werden Typ: shared_common:String70Type Length: 1 .. 70 Use: required Format: shared_common:String70Type	
			Code/Beschreibung receivingConditionText returnsReason
qualifierCodeName	O	Typ: shared_common:String70Type Length: 1 .. 70 Format: shared_common:String70Type	
			Code/Beschreibung HTML TXT URL XML

3. XML Beispieldokument mit Kommentar

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<receiving_advice:receivingAdviceMessage xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ecom_common="urn:gsl:ecom:ecom_common:xsd:3"
  xmlns:receiving_advice="urn:gsl:ecom:receiving_advice:xsd:3"
  xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader"
  xmlns:shared_common="urn:gsl:shared:shared_common:xsd:3">
  <sh:StandardBusinessDocumentHeader>
    <sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
    <!-- Default-Angabe: 1.0-->
    <sh:Sender>
      <sh:Identifier Authority="GSL">90999999000356</sh:Identifier>
      <!--Sender GLN oder Mailbox-Adresse. Wenn GLN dann sollte auch "GSL" verwendet werden-->
    </sh:Sender>
    <sh:Receiver>
      <sh:Identifier Authority="GSL">9049111000802</sh:Identifier>
      <!--Empfänger GLN oder Mailbox-Adresse. Wenn GLN dann sollte auch "GSL" verwendet werden-->
    </sh:Receiver>
    <sh:DocumentIdentification>
      <sh:Standard>GSL</sh:Standard>
      <!--Standardname-->
      <sh:TypeVersion>3.2</sh:TypeVersion>
      <!--Versionsnummer-->
      <sh:InstanceIdentifier>55666</sh:InstanceIdentifier>
      <!--Eindeutige Referenz der Datei-->
      <sh:Type>ReceivingAdvice</sh:Type>
      <!--Name des Nachrichtentyps-->
      <sh:CreationDateAndTime>2015-06-01T12:00:00.000+02:00</sh:CreationDateAndTime>
      <!--Erstelldatum-->
    </sh:DocumentIdentification>
  </sh:StandardBusinessDocumentHeader>
</receivingAdvice>
  <creationDateTime>2015-10-19T17:02:34</creationDateTime>
  <!--Erstelldatum des Retourenmeldung-->
  <documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>
```

```

<!--Status-Default: ORIGINAL-->
<avpList>
  <eComStringAttributeValuePairList attributeName="shipFromSalutation">Herr</eComStringAttributeValuePairList>
  <!--Anrede des Warenempfängers, zugeordnet zu shipFrom/Abholstelle/Abholort-->
</avpList>
<receivingAdviceIdentification>
  <entityIdentification>545433</entityIdentification>
  <!--Nummer des Retoureneingangs meldung-->
</receivingAdviceIdentification>
<receivingDateTime>2011-12-17T11:00:00.000</receivingDateTime>
<!--Datum / Zeit der Übernahme-->
<reportingCode>CONFIRMATION</reportingCode>
<!--Art der Empfangsbestätigung. Andere Codes siehe Codelist-->
<note languageCode="de">bilateral zu vereinbaren</note>
<!--Zusätzliche Freitextinformation, bilateral abzustimmen-->
<shipper>
  <!--Daten des Logistikdienstleisters/Spediteurs-->
  <gln>9065566156197</gln>
  <!--GLN des Logistikdienstleisters/Spediteurs-->
</shipper>
<receiver>
  <!--Daten des Lieferorts/Warenempfängers -->
  <gln>7365566156190</gln>
  <!--GLN des Lieferorts/Warenempfängers-->
  <additionalPartyIdentification
additionalPartyIdentificationTypeCode="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">NP687</additionalPartyIdentification>
  <!--Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Empfängers-->
  <address>
    <!--Adressinformationen des Lieferorts/Warenempfängers-->
    <city>Wien</city>
    <countryCode>AT</countryCode>
    <name>Hans Mustermann</name>
    <postalCode>1210</postalCode>
    <streetAddressOne>Linke Nordbahngasse 36</streetAddressOne>
  </address>
</receiver>
<buyer>

```



```

    <!--Daten des Käufer/Onlineshop-Kunde-->
    <gln>7365566156190</gln>
    <!--GLN des Käufer/Onlineshop-Kunde-->
    <additionalPartyIdentification
additionalPartyIdentificationTypeCode="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY</additionalP
artyIdentification>
    <!--Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Käufers-->
    <address>
        <!--Adressinformationen des Käufer/Onlineshop-Kunde-->
        <city>Wien</city>
        <countryCode>AT</countryCode>
        <name>Hans Mustermann</name>
        <postalCode>1210</postalCode>
        <streetAddressOne>Linke Nordbahngasse 36</streetAddressOne>
    </address>
    <contact>
        <!--Kommunikationsinformation, z.B EMAIL oder oder TelefonNr. -->
        <communicationChannel>
            <communicationChannelCode>EMAIL</communicationChannelCode>
            <communicationValue>john.brown@ultimatetrucks.com</communicationValue>
        </communicationChannel>
    </contact>
    <dutyFeeTaxRegistration>
        <!--UID.Nummer -->
        <dutyFeeTaxRegistrationID>AT00369480068</dutyFeeTaxRegistrationID>
        <dutyFeeTaxTypeCode>VAT</dutyFeeTaxTypeCode>
    </dutyFeeTaxRegistration>
</buyer>
<seller>
    <!-- Daten des Verkäufers-->
    <gln>9065566156110</gln>
    <!--GLN des Verkäufers-->
    <additionalPartyIdentification
additionalPartyIdentificationTypeCode="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">277</additionalPartyIdentification>
    <!--Zusätzliche Identifikation des Beteiligten/ ID des Verkäufers-->
</seller>
<shipFrom>

```

```

<!--Daten der Abhollstelle/ des Abholortes-->
<address>
  <!--Adressinformationen der Abhollstelle/ des Abholortes sowie mögliche Geo-Koordinaten-->
  <city>Wien</city>
  <countryCode>AT</countryCode>
  <name>Jan Mustermann</name>
  <postalCode>1210</postalCode>
  <streetAddressOne>Taubstummengasse 31</streetAddressOne>
  <geographicalCoordinates>
    <latitude>48.254058</latitude>
    <longitude>16.398699</longitude>
  </geographicalCoordinates>
</address>
<contact>
  <!--Kommunikationsinformation, z.B EMAIL oder oder TelefonNr. -->
  <communicationChannel>
    <communicationChannelCode>EMAIL</communicationChannelCode>
    <communicationValue>john.brown@ultimatetrucks.com</communicationValue>
  </communicationChannel>
</contact>
<organisationDetails>
  <organisationName>Mustermann GmbH</organisationName>
  <!--Name der Firma, falls z.B. der Warenempfänger die Firmenadresse als Lieferort angibt -->
</organisationDetails>
</shipFrom>
<inventoryLocation>
  <gln>9065566156190</gln>
  <additionalPartyIdentification>
additionalPartyIdentificationTypeCode="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">MNP687</additionalPartyIdentification>
  <!--DepotNr./Lagernummer (entweder eine GLN oder/und interne Identifikation-->
</inventoryLocation>
<purchaseOrder>
  <entityIdentification>AB1236</entityIdentification>
  <!--Bestellnummer des Käufers-->
</purchaseOrder>
<deliveryNote>
  <entityIdentification>1235</entityIdentification>

```

```

        <!--Lieferscheinnummer-->
    </deliveryNote>
    <shipmentIdentification>
        <gsin>91234567800000010</gsin>
        <!--Sendungsidentifikation.Global Identification Number for Consignment (GINC). Wenn keine GS1-GSIN, dann DEFAULT:
        999999999999999992 -->
    </shipmentIdentification>
    <receivingAdviceLogisticUnit>
        <carrierTrackAndTraceInformation>
            <packageTrackingNumber>162</packageTrackingNumber>
            <!--Sendungsidentifikation: SSCC/Trackingnummer/interne ID -->
        </carrierTrackAndTraceInformation>
        <receivingAdviceLineItem>
            <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
            <!--Positionsnummer -->
            <quantityReceived measurementUnitCode="KGM">5</quantityReceived>
            <!--Retournerierte Menge und/oder Maßeinheit als Code, siehe Codeliste-->
            <quantityAccepted measurementUnitCode="KGM">5</quantityAccepted>
            <!--Akzeptierte Menge und/oder Maßeinheit als Code, siehe Codeliste -->
            <note languageCode="de">bilateral zu vereinbaren</note>
            <!--Zusätzliche Freitextinformation, bilateral abzustimmen-->
            <transactionalTradeItem>
                <gtin>09054321444441</gtin>
                <!--Global Trade Item Number -->
                <additionalTradeItemIdentification
additionalTradeItemIdentificationTypeCode="SUPPLIER_ASSIGNED">ABF5682</additionalTradeItemIdentification>
                <!--Zusätzliche Produktidentifikation des Verkäufers-->
                <tradeItemDescription languageCode="de">Mango</tradeItemDescription>
                <!--Artikelbeschreibung-->
                <transactionalItemData>
                    <batchNumber>1354X</batchNumber>
                    <!--Chargennummer-->
                    <bestBeforeDate>2015-09-19</bestBeforeDate>
                    <!--Mindesthaltbarkeitsdatum-->
                    <serialNumber>987654321WE</serialNumber>
                    <!--Seriennummer -->
                </transactionalItemData>
            </transactionalTradeItem>
        </receivingAdviceLineItem>
    </receivingAdviceLogisticUnit>

```

```

</transactionalTradeItem>
<customerReference>
  <entityIdentification>1412</entityIdentification>
  <!--Bestellnummer-->
</customerReference>
<deliveryNote>
  <entityIdentification>ABCDE00001</entityIdentification>
</deliveryNote>
<!--Lieferscheinnummer-->
<receivingConditionInformation>
  <receivingConditionCode>DAMAGED_PRODUCT_OR_CONTAINER</receivingConditionCode>
  <!--Abweichungsgrund. Andere Codes siehe Codelist-->
  <receivingConditionQuantity measurementUnitCode="KGM">1</receivingConditionQuantity>
  <!--Abweichungsmenge und/oder Maßeinheit als Code, siehe Codeliste -->
</receivingConditionInformation>
<avpList>
  <eComStringAttributeValuePairList attributeName="returnsReason">Ware ist
beschädigt</eComStringAttributeValuePairList>
  <!--Retourengrund als Text-->
</avpList>
</receivingAdviceLineItem>
</receivingAdviceLogisticUnit>
</receivingAdvice>
</receiving_advice:receivingAdviceMessage>

```