



**5.2.6.6 Strichcodes der EAN/UPC Symbologie in Nominalgröße (X-dimension = 0.330 mm, nicht maßstabgetreu)**

Alle Maßangaben in den folgenden Abbildungen sind in Millimeter.


**Abbildung 5.2.6.6-1. EAN-13 Strichcode**




**Abbildung 5.2.6.6-2. UPC-A Strichcode**



**Abbildung 5.2.6.6-3. EAN-8 Strichcode**



**Abbildung 5.2.6.6-4. UPC-E Strichcode**



**Abbildung 5.2.6.6-5.** UPC-A Strichcode mit zweistelligem Zusatzsymbol



**Abbildung 5.2.6.6-6.** EAN-13 Strichcode mit fünfstelligem Zusatzsymbol



### 5.2.6.7 Modulbreiten bei verschiedenen Vergrößerungsfaktoren

**Abbildung 5.2.6.7-1.** Abmessungen von EAN/UPC Strichcodes und ihre Modulbreiten für verschiedene Vergrößerungsfaktoren

Vergrößerungs- faktor	Ideale Modulbreite [mm]	Abmessungen des EAN-13 Strichcodes [mm]		Abmessungen des EAN-8 Strichcodes [mm]	
		Breite	Höhe	Höhe	Breite
0.80	0,264 (0.010)	29,83 (1.174)	18,28 (0.720)	21,38 (0.842)	14,58 (0.574)
0.85	0,281 (0.011)	31,70 (1.250)	19,42 (0.765)	22,72 (0.894)	15,50 (0.610)
0.90	0,297 (0.011)	33,56 (1.321)	20,57 (0.810)	24,06 (0.947)	16,41 (0.646)
0.95	0,314 (0.012)	35,43 (1.395)	21,71 (0.855)	25,39 (1.000)	17,32 (0.682)
1.00	0,330 (0.013)	37,29 (1.468)	22,85 (0.900)	26,73 (1.052)	18,23 (0.718)
1.05	0,347 (0.013)	39,15 (1.541)	23,99 (0.944)	28,07 (1.105)	19,14 (0.753)
1.10	0,363 (0.014)	41,02 (1.615)	25,14 (0.990)	29,40 (1.157)	20,05 (0.789)
1.15	0,380 (0.014)	42,88 (1.688)	26,28 (1.035)	30,74 (1.210)	20,96 (0.825)
1.20	0,396 (0.015)	44,75 (1.762)	27,42 (1.080)	32,08 (1.263)	21,88 (0.861)
1.25	0,413 (0.016)	46,61 (1.835)	28,56 (1.124)	33,41 (1.315)	22,79 (0.897)
1.30	0,429 (0.016)	48,48 (1.909)	29,71 (1.170)	34,75 (1.368)	23,70 (0.933)
1.35	0,446 (0.017)	50,34 (1.982)	30,85 (1.215)	36,09 (1.421)	24,61 (0.969)
1.40	0,462 (0.018)	52,21 (2.056)	31,99 (1.259)	37,42 (1.473)	25,52 (1.005)
1.45	0,479 (0.017)	54,07 (2.129)	33,13 (1.304)	38,76 (1.526)	26,43 (1.041)
1.50	0,495 (0.019)	55,94 (2.202)	34,28 (1.350)	40,10 (1.579)	27,35 (1.077)
1.55	0,512 (0.020)	57,80 (2.276)	35,42 (1.394)	41,43 (1.631)	28,26 (1.113)
1.60	0,528 (0.020)	59,66 (2.349)	36,56 (1.439)	42,77 (1.683)	29,17 (1.148)
1.65	0,545 (0.021)	61,53 (2.422)	37,70 (1.484)	44,10 (1.736)	30,08 (1.184)
1.70	0,561 (0.022)	63,39 (2.496)	38,85 (1.530)	45,44 (1.789)	30,99 (1.220)
1.75	0,578 (0.022)	65,26 (2.569)	39,99 (1.574)	46,78 (1.842)	31,90 (1.256)
1.80	0,594 (0.023)	67,12 (2.643)	41,13 (1.619)	48,11 (1.894)	32,81 (1.292)
1.85	0,611 (0.024)	68,99 (2.716)	42,27 (1.664)	49,45 (1.947)	33,73 (1.328)
1.90	0,627 (0.024)	70,85 (2.789)	43,42 (1.709)	50,79 (2.000)	34,64 (1.364)
1.95	0,644 (0.025)	72,72 (2.863)	44,56 (1.754)	52,12 (2.052)	35,55 (1.400)
2.00	0,660 (0.026)	74,58 (2.936)	45,70 (1.800)	53,46 (2.105)	36,46 (1.435)



**Anmerkung:** Für die minimale, nominale und maximale Breite des X-Moduls und die Symbolhöhe von EAN/UPC Strichcodes ist Kapitel [5.12](#) heranzuziehen.